



## Perceuses 1/2" avec poignée en D

- Engrenages métalliques traités thermiquement pour opération silencieuse
- Détection de contrôle de la vitesse: 0-500 tr/min, réversible
- Peut être utilisée avec notre connecteur à angle droit pour plus grande versatilité
- Comprend: poignée latérale et clé de mandrin avec support

No modèle TF058  
No fab 1107-6  
Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin: 1/2"  
Ampères: 7,0  
Tours/min à vide: 0-500  
Type de mandrin: À clé  
Poids de l'outil: 6,8 lb



## Perceuses à angle droit 1/2"

- Trois gammes de vitesses différentes: 400/900 tr/min pour perçage d'angle et 600 tr/min pour perçage droit
- Boîtier d'engrenages en métal moulé offrant durabilité sur le terrain
- Poignée latérale à 5 positions
- Comprend: clé de mandrin avec support, clé Allen et mallette robuste

No modèle TW249  
No fab DW120K  
Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin: 1/2"  
Ampères: 7,0  
Tours/min à vide: 400/600/900  
Type de mandrin: À clé  
Poids de l'outil: 9,75 lb



## Perceuses 1/2" Super Hawg<sup>MC</sup>

- Deux vitesses d'opération: 1750 et 450 tr/min avec embrayage pour vitesse inférieure
- Poignée latérale Roto-Lok<sup>MD</sup> à 3 positions avec rotation gauche-droite de 90°
- Comprend: poignée latérale

No modèle TEA124  
No fab 1680-21  
Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin: 1/2"  
Ampères: 13,0  
Tours/min à vide: 450/1750  
Type de mandrin: À clé  
Poids de l'outil: 14,7 lb



## Perceuses à angle droit 1/2" avec poignée en D

- Engrenages traités thermiquement pour opération silencieuse
- Support sur roulements à rouleaux et à billes
- Tête et poignée pivotantes 360°
- Comprend: ensemble d'adaptateur à angle droit, poignée latérale, clé ouverte 9/16", clé à douille 3/16" et mallette de transport

No modèle TF198  
No fab 3102-6  
Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin: 1/2"  
Ampères: 7,0  
Tours/min à vide: 335/500/750  
Type de mandrin: À clé  
Poids de l'outil: 10,3 lb



## Perceuses à angle 3/8"

- Voyant DEL incorporé pour éclairage, hauteur de la tête réduite (2 5/8")
- Longueur de 10 5/8", idéal pour espace restreint
- Commutateur à palette avec indicateur de contrôle de la vitesse
- Comprend: poignée et clé de mandrin avec support

No modèle TF811  
No fab DA3010F  
Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin: 3/8"  
Ampères: 4,0  
Tours/min à vide: 0-2400  
Type de mandrin: À clé  
Poids de l'outil: 3,1 lb



## Perceuses d'angle 3/8" pour endroits restreints

- Mandrin incliné permettant accès aux endroits restreints
- Détection à palette grand format
- Sortie de cordon inclinée et train d'engrenages avec châssis en métal
- Comprend: clé de mandrin et support

No modèle TLZ155  
No fab 0370-20  
Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin: 3/8"  
Ampères: 3,5  
Tours/min à vide: 0-1300  
Type de mandrin: À clé  
Poids de l'outil: 3,9 lb



Magasinez 24/7/365



## Perceuses à percussion VSR à gamme double 1/2"

- Vitesse élevée/basse pour perçage haute vitesse ou couple élevé
- Moteur 8,2 A haute performance et protection contre les surcharges
- Poignée latérale sur 360° et tige de profondeur offrant plus de contrôle
- Comprend: clé de mandrin, poignée latérale 360°, tige de profondeur et support

No modèle TKZ841  
No fab DW520K  
Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin: 1/2"  
Ampères: 10,0  
Tours/min à vide: 0-1200/0-35  
Coups/min à vide: 0-56000  
Type de mandrin: À clé  
Poids de l'outil: 6,0 lb

