



Raccords en Té P.T.C.



TS681



BC209

| Grandeur" | Laiton No modèle | Prix /Chacun | Composite No modèle | Prix /Chacun |
|-----------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1/8 | TS681 | | BC209 | |
| 5/32 | TS682 | | TLY824 | |
| 3/16 | TDX116 | | - | - |
| 1/4 | TS683 | | TLY823 | |
| 3/8 | TQ873 | | TLY825 | |
| 1/2 | TS685 | | TLY826 | |

TS625



TS987



Connecteurs mâles P.T.C.

| Grandeur" | Laiton No modèle | Prix /Chacun | Composite No modèle | Prix /Chacun |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1/8 x 1/8 | TS625 | | TS987 | |
| 5/32 x 1/8 | TS627 | | TS989 | |
| 5/32 x 1/4 | TS628 | | TS990 | |
| 5/32 x 10-32 | TBX570 | | TS988 | |
| 3/16 x 10-32 | TBU474 | | - | - |
| 3/16 x 1/8 | TBX862 | | - | - |
| 1/4 x 10-32 | TBX571 | | BC200 | |
| 1/4 x 5/32 | TLY765 | | - | - |
| 1/4 x 1/8 | TS629 | | TLV009 | |
| 1/4 x 1/4 | TQ876 | | TLV010 | |
| 1/4 x 3/8 | TBY078 | | TLV011 | |
| 3/8 x 1/8 | TS631 | | TLV012 | |
| 3/8 x 1/4 | TS632 | | TLV013 | |
| 3/8 x 3/8 | TS633 | | TLV014 | |
| 3/8 x 1/2 | TS634 | | TLV015 | |
| 1/2 x 1/4 | TS635 | | TLV016 | |
| 1/2 x 3/8 | TQ878 | | TLV017 | |
| 1/2 x 1/2 | TQ879 | | TLV018 | |

TBX574



TS991



Connecteurs mâles P.T.C.

| Grandeur" | Laiton No modèle | Prix /Chacun | Composite No modèle | Prix /Chacun |
|-----------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1/4 x 1/8 | TBX574 | | TS991 | |
| 1/4 x 1/4 | TBX575 | | TS992 | |
| 3/8 x 1/4 | TBX576 | | TS998 | |

Coudes pivotants P.T.C.



TS651



BT500

| Grandeur" | Pivotant, en laiton | | Non-pivotant, en laiton | | Pivotant, en composite | |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | No modèle | Prix/Chacun | No modèle | Prix/Chacun | No modèle | Prix/Chacun |
| 1/8 x 1/8 | TS651 | | TBX012 | | BT500 | |
| 5/32 x 1/8 | TQ880 | | TS643 | | - | - |
| 5/32 x 1/4 | TS653 | | - | - | BT503 | |
| 5/32 x 10-32 | TS652 | | - | - | BT501 | |
| 1/4 x 10-32 | TBV119 | | - | - | BC206 | |
| 1/4 x 1/8 | TQ881 | | TS644 | | BT504 | |
| 1/4 x 1/4 | TS654 | | TQ877 | | BT505 | |
| 1/4 x 3/8 | TBX015 | | TLY767 | | BT506 | |
| 3/8 x 1/8 | TS655 | | TBX016 | | TLY847 | |
| 3/8 x 1/4 | TS656 | | TS647 | | TLY848 | |
| 3/8 x 3/8 | TS657 | | TQ884 | | TLY849 | |
| 3/8 x 1/2 | TU961 | | - | - | TA351 | |
| 1/2 x 3/8 | TQ883 | | TBX020 | | BT514 | |
| 1/2 x 1/2 | TS658 | | - | - | - | - |

Raccords en Té pivotants mâles sur embranchement P.T.C.



TLY769



BT502

| Grandeur" | Laiton No modèle | Prix /Chacun | Composite No modèle | Prix /Chacun |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1/8 x 1/8 | TLY769 | | TA360 | |
| 5/32 x 1/8 | TS674 | | BT502 | |
| 5/32 x 10-32 | TBV373 | | TLY785 | |
| 1/4 x 1/8 | TS675 | | BT522 | |
| 1/4 x 1/4 | TS676 | | BT523 | |
| 3/8 x 1/4 | TS677 | | BT526 | |
| 3/8 x 3/8 | TS678 | | BT527 | |
| 1/2 x 3/8 | TBV476 | | BC208 | |
| 1/2 x 1/2 | TBV477 | | TA369 | |

Raccord union P.T.C.



TA338

| Composite No modèle | Taille de tube" | Diamètre du filet" | Prix /Chacun |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| TA338 | 1/8 | 1/8 | |
| TA339 | 1/4 | 1/4 | |
| TA340 | 3/8 | 3/8 | |
| TA342 | 1/2 | 1/2 | |

Raccords en Té pivotants de course mâles P.T.C.



TBY624



TA374

| Grandeur" | Laiton No modèle | Prix /Chacun | Composite No modèle | Prix /Chacun |
|------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1/8 x 1/8 | TBY624 | | TA374 | |
| 5/32 x 1/8 | TBY326 | | TLY818 | |
| 3/16 x 1/8 | TBY327 | | - | - |
| 1/4 x 1/8 | TBY625 | | TLY816 | |
| 1/4 x 1/4 | TBY626 | | TLY817 | |
| 3/8 x 1/8 | TBY627 | | TLY819 | |
| 3/8 x 1/4 | TBY628 | | TLY820 | |
| 3/8 x 3/8 | TBY629 | | TLY821 | |
| 1/2 x 3/8 | TBY630 | | TLY822 | |

Tubes flexibles

- Longueur rouleau: 100'

EN NYLON

- Température d'utilisation:
-60 à 200°F, (-40°C à 80°C)

TUBES EN POLYÉTHYLÈNE

- Températures:
-50°F à 140°F (-45°C à 60°C)



| No modèle | Dia ext. tube" | Dia int. tube" | Pression utilisation max. PSI | Prix /Chacun |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| TUBES FLEXIBLES NYLON | | | | |
| TA299 | 1/4 | 0,180 | 250 | |
| TA301 | 3/8 | 0,275 | 250 | |
| TA302 | 1/2 | 0,375 | 250 | |
| TUBES EN POLYÉTHYLÈNE | | | | |
| TA309 | 1/4 | 0,170 | 140 | |
| TA310 | 3/8 | 0,250 | 125 | |
| TA311 | 1/2 | 0,375 | 100 | |