



Ponceuses à main à orbite aléatoire

- Action orbitale rapide et aléatoire pour un sablage plus agressif
- Efficace grâce au système de récupération de poussière
- Moteur à puissance élevée pour les travaux intenses
- Comprend: disque abrasif 5", sac à poussière et tampon

No modèle TLY383

No fab BO5030

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Feuille de papier sablé:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	3,0
Orbites par minute:	12 000
Diamètre orbite:	1/8"
Poids de l'outil:	2,9 lb



Ponceuse à ruban pour service intensif 3" x 24"

- Toute fabrication à roulement à billes et à aiguilles
- Changement rapide du ruban abrasif grâce aux brides du levier
- Comprend: Sac à poussière et paquet de 10 rubans abrasifs

No modèle TF795

No fab 9924DB

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions de la bande:	3" la X 24" lo
Tension:	120 V
Ampères:	7,8
Pieds linéaires par minute:	1300
Poids de l'outil:	10,5 lb



Ponceuse de finition

- Puissant moteur offrant plus de puissance ainsi qu'un refroidissement amélioré pour les travaux les plus exigeants
- Boîtier redessiné pour baisser le centre de gravité afin d'améliorer la manipulation
- Grand levier à pince pour des changements rapides du papier abrasif
- Pied en aluminium rigide avec manchons spongieux pour une durabilité accrue et un amortissement de la vibration
- Prise ergonomique en caoutchouc conçue pour absorber la vibration et pour un fonctionnement confortable
- Dimensions du tampon: 3-5/8" la x 7-1/4" p
- Longueur hors tout: 10"
- Comprend: Sac à poussière, plaque à poinçon, tampon

No modèle TDU674

No fab BO3710

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Feuille de papier sablé:	1/3 de feuille
Tension:	120 V
Ampères:	1,7
Orbites par minute:	11 000
Poids de l'outil:	3,5 lb



Ponceuse 7"/9" 3,5 CV max

- Verrou à gâchette: Oui
- Comprend: Une ponceuse 3,5 max CV 7"/9", 5000 tr/min, une bride, une rondelle en nylon, une poignée latérale
- Engrenage à biseau spiralé pour une meilleure performance et durabilité
- Ponceuse transformable en meuleuse en utilisant le protecteur de disque correspondant

No modèle TF490

No fab 6065-6

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Taille de ruban:	9"
Tension:	120 V
Ampères:	15,0
Orbites par minute:	5000
Diamètre de l'orbite:	1"
Mandrin:	5/8"-11
Poids de l'outil:	12,0 lb



Ponceuses à main

- Sac à poussière pour sablage efficace et propre, avec prolongement de la vie du papier abrasif en réduisant les obstructions
- Fabrication entièrement à roulement à billes pour utilisation douce; mise au point pour un niveau de bruit réduit et pour peu de vibrations
- Levier-pince et crochet simple à utiliser, et tampon de contour, sont inclus
- Comprend: sac à poussière, buse, buse à poussière, plaque poinçon, papier abrasif (3x) et mallette de transport en plastique

No modèle TLY382

No fab BO4555K

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Feuille de papier sablé:	1/4 de feuille
Tension:	120 V
Ampères:	2,0
Orbites par minute:	14 000
Poids de l'outil:	2,4 lb



Ponceuses à main à orbite aléatoire

- Contrôleur de vitesse variable: 7000-12 000 orbites par minute
- Démarrage électronique doux augmente la force du moteur rapidement et de façon régulière par étape
- Ports intégrés pour unité d'aspiration accommodent les tuyaux de 1 1/4" ou 2 1/4"
- Comprend: sac à poussière et mallette de transport

No modèle TLZ441

No fab 6021-21

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Feuille de papier sablé:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	3,0
Orbites par minute:	7000-12 000
Diamètre orbite:	3/32"
Poids de l'outil:	3,3 lb



Ponceuse orbitale à mouvement aléatoire à vitesse unique

- Petite hauteur qui permet à l'utilisateur de se rapprocher de la pièce travaillée
- Conception de contrepoids séparée qui réduit les vibrations pour plus de confort
- Surmoulage en caoutchouc au niveau de tous les endroits importants de la ponceuse
- Interrupteur étanche à la poussière prévenant l'introduction de la poussière et prolongeant la durée de vie
- Meilleure récupération de la poussière et sac à poussière verrouillable d'une seule main
- Orifice de sortie de la poussière conçu pour s'adapter directement aux collecteurs de poussière DWV010 ou DWV012
- Pour raccorder l'orifice de sortie de la poussière à d'autres systèmes d'aspiration à l'aide de flexibles de 31,75 mm (1 1/4 po), utilisez le connecteur rapide universel DWV9000

No modèle NKD609

No fab DWE6421

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du papier sablé:	5"	Diamètre de l'orbite:	3/32"
Tension:	120 V	Type du tampon:	Boucle et crochet
Ampères:	3 A	Hauteur de l'outil:	140 mm
Orbites par minute:	12 000	Poids de l'outil:	2,9 lb



Ponceuses à ruban à vitesse variable

- Moteur monté sur la platine pour une performance maximale et un équilibre parfait
- Bouton de variation de la vitesse est placé directement sur la poignée pour un ajustement pratique et rapide de la vitesse du ruban de 850 à 1300 pi.lin/min.
- Bouton de suivi du ruban à la portée du doigt pour des ajustements rapides et précis; levier à relâche-éclair pour un remplacement rapide du ruban
- Comprend: assemblage de sac à poussière et de ruban abrasif d'oxyde d'aluminium céramisé de grain 100

No modèle TF258

No fab 352VS

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Taille de ruban:	3" x 21"
Tension:	120 V
Ampères:	8,0
Vitesse du ruban pi.lin/min:	850-1300
Poids de l'outil:	10,75 lb

PORTER+CABLE

