



Meuleuse angulaire de série Max

- Grâce à leurs boîtiers en composite et design ergonomique, les meuleuses angulaires de la série Max sont plus faciles à utiliser lors de périodes de travail prolongées
- Graisseur à mèche incorporée optimisant la durée de vie de votre meuleuse angulaire alors que le dispositif de sécurité vous protège contre les débris, les étincelles et les abrasifs lors du travail
- Poids: 3,4 lb
- Longueur: 9,6"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Dimensions de roue"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
UAE348	345MAX	10	1/4" NPT	4-1/2, 5	12000	

Meuleuse angulaire de série MAX

- Facile à utiliser pendant de longues périodes en raison de son boîtier en composite léger et de son design ergonomique
- Idéale pour l'enlèvement haute performance de la matière grâce au rapport idéal du poids et de la puissance
- Type de disque: 27 (coupe), 1, 27, 41, 42 (coupe)
- Sortie: 5/8" - 11
- Poids: 3,4 lb



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Dimensions de roue"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
UAE948	3445MAX	41 pi ³ /min	1/4" NPT	4-1/2	12000	

Meuleuse angulaire de série M2

- Convient aux travaux de meulage, de coupe, de nettoyage et de polissage plus lourds
- Les moteurs à vitesse variable de cette meuleuse angulaire permettent de maximiser la durée de vie des abrasifs tout en augmentant l'efficacité et la productivité
- Le blocage rapide de la broche élimine le besoin d'outils supplémentaires
- Boîtier en acier pour durabilité supérieure
- Poignée ergonomique avec manette d'accélérateur extra-plate conçue pour améliorer le confort de l'opérateur, réduire la fatigue et améliorer la productivité
- Le contrôleur de moteur empêche les excès de vitesse et gère le flux d'air pour une utilisation efficace
- Épaisseur du disque: 1/4"
- Sortie: 5/8" - 11
- Type de disque: 27
- Poids: 3,78 lb



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Dimensions de roue"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
UAE950	M2A120RP105	17 pi ³ /min	3/8" NPT	5	12000	

Meuleuses à angle droit

- Moteur à la fois compact et puissant
- Levier de commande de régime de sécurité réversible
- Positions auxiliaires doubles de la main
- Enlèvement maximal de la matière pour une meuleuse à angle droit
- Carter profilé entièrement en métal
- Rendement nominal à une pression d'air de 90 PSI/620 kPa
- Consommation d'air: 15 pi³/min
- Entrée d'air: 1/2"
- Tr/min à vide: 12 000



No modèle	No fab	Dimensions de roue"	Dimension de l'arbre	Puissance du moteur CV	Prix /Chacun
SÉRIE 1660					
TYM371	1660AGL-04	4	3/8"	1,6	
TYM374	1660AGL-45	4 1/2	5/8"	1,6	
TYM372	1660AGL-05	5	5/8"	1,6	
TYM373	1660AGL-05-M14	5	M14	1,6	
SÉRIE 2260					
TYM396	2260AGL-06	6	5/8"	2,2	
TYM397	2260AGL-07	7	5/8"	2,2	

Meuleuses droites Heritage de série 236

- Capacité abrasif: Fraise au carbure de 1" ou meule de 2"
- Conçue pour les travaux lourds dans les milieux les plus exigeants
- Moteur de 0,9 CV (0,7 kW) robuste et efficace
- Carter en alliage léger et robuste
- Rendement nominal à une pression d'air de 90 PSI/620 kPa
- Consommation d'air: 16 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4"
- Dimension du collet: 1/4"



TYM407



No modèle	No fab	Échappement	Longueur de l'outil"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
TYM407	236GLF-250-C4	Vers l'avant	6,8	25 000	
TYM421	236GLR-250-C4	Vers l'arrière	7,4	25 000	
TYM430	236GLS-240-C4	Latéral	6,8	24 000	

Meuleuses à rallonge Heritage de série 25

- Moteur puissant de 1,4 CV (1,0 kW)
- Carter en alliage léger et robuste
- Conçue pour les travaux lourds dans les milieux les plus exigeants
- Rendement nominal à une pression d'air de 90 PSI/620 kPa
- Consommation d'air: 16 pi³/min
- Entrée d'air: 3/8"
- Longueur de l'outil: 14,4"



TYM439



No modèle	No fab	Capacité abrasif	Dimension du collet"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
TYM442	25GELC-180-C4	Fraise au carbure de 1" ou meule de 2"	1/4	18 000	
TYM440	25GELC-140-P3T	Cône de 1,25" ou meule à alésage fileté	3/8	14 000	
TYM439	25GELC-120-W3T4	4" type 1	3/8	12 000	