



Tuyaux simples et ondulés en vrac pour soudage de calibre R

- **Tuyau vert** pour l'oxygène
- **Tuyau rouge** pour utiliser avec l'acétylène seulement et où le couvercle doit résister à l'abrasion, à la température et à l'ozone
- Couvercle et tuyau EPDM résistants à la chaleur
- Tuyau renforcé de polyester à deux spirales plus flexible que les tuyaux renforcés tressés et plus facile à enrouler et à manipuler
- Conformes aux spécifications RMA/CGA
- Les pores à multi-aération dispersent les gaz perméables et améliorent la sécurité du soudeur
- Pression d'utilisation: 200 PSI, 1,38 MPa
- **Vendu sur bobine complète de 700', prix par pied**



HBD/Thermoid, Inc.

No modèle	No fab	DI" nominal	DE" nominal	Rayon de courbure min."	Prix /Chacun
TUYAUX VERTS					
302-5005	00521803205	3/16	0,44	1,25	
302-5020	00521804205	1/4	0,53	1,50	
302-5070	00521806400	3/8	0,72	2,25	
TUYAUX ROUGES					
302-5000	00521903205	3/16	0,44	1,25	
302-5015	00521904205	1/4	0,53	1,50	
302-5065	00521906400	3/8	0,72	2,25	

Ensembles de tuyau double Tuline pour soudage

- Tuyau de première qualité fabriqué aux É.U. avec raccords en laiton de dimensions B



HBD/Thermoid, Inc.

No modèle	No fab	DI" nominal	Lo' /Chacun	Prix /Chacun
TUYAUX DE CALIBRE R				
PB087	00521403225	3/16	25	
PB090	00521484225	1/4	25	
PB091	00521484250	1/4	50	
PB092	00521484290	1/4	100	
PB094	00521405252	5/16	50	
PB095	00521405291	5/16	100	
302-1260	00521406251	3/8	50	
302-1270	00521406290	3/8	100	

No modèle	No fab	DI" nominal	Lo' /Chacun	Prix /Chacun
TUYAUX DE CALIBRE T				
PB069	00521584225	1/4	25	
PB070	00521584250	1/4	50	
PB071	00521584290	1/4	100	
302-7170	00521586250	3/8	50	
302-7180	00521586290	3/8	100	

Troussets de réparation pour tuyau

- La trousse de dimension B contient 12 articles différents les plus fréquemment utilisés pour la réparation de tuyaux
- Trousse avec pince à sertir C-5 pour tuyaux de 3/16" x 1/4" dia int
- Offert dans un coffret en polyéthylène durable qui identifie chaque raccord
- **Comprend:**
 - écrous pour tuyaux
 - raccords joints
 - d'accouplement
 - bagues d'extrémité
 - pince à sertir

No modèle NP497
No fab CK-24
Prix/Chacun \$



WESTERN ENTERPRISES

Tuyaux doubles Tuline en vrac pour soudage de calibre T

- Pour utiliser avec tous les gaz combustibles et où un tube et un couvercle ignifuges et résistants à l'huile sont nécessaires
- Le couvercle et le tube CR (polychloroprène) offrent une résistance moyenne à élevé au gaz combustible
- Tuyau renforcé de polyester à deux spirales plus flexible que les tuyaux renforcés tressés, plus facile à enrouler et à manipuler
- Conformes aux spécifications RMA/CGA
- Les pores à multi-aération dispersent les gaz perméables et améliorent la sécurité du soudeur
- Pression d'utilisation: 200 PSI, 1,38 MPa
- **Vendu sur bobine complète de 700', prix par pied**

HBD/Thermoid, Inc.



No modèle	No fab	DI" nominal	DE" nominal	Rayon de courbure min."	Prix /Chacun
302-7010	00521504200	1/4	0,53	1,50	

Tuyaux doubles Tuline en vrac pour soudage de calibre R

- **Tuyau rouge** pour utiliser avec l'acétylène seulement et où le couvercle doit résister à l'abrasion, la température et l'ozone
- Couvercle et tuyau EPDM résistants à la chaleur
- Tuyau renforcé de polyester à deux spirales plus flexible que les tuyaux renforcés tressés et plus facile à enrouler et à manipuler
- Conformes aux spécifications RMA/CGA
- Les pores à multi-aération dispersent les gaz perméables et améliorent la sécurité du soudeur
- Pression d'utilisation: 200 PSI, 1,38 MPa
- **Vendu sur bobine complète de 700', prix par pied**



HBD/Thermoid, Inc.

No modèle	No fab	DI" nominal	DE" nominal	Rayon de courbure min."	Prix/Chacun
302-1000	00521403200	3/16	0,44	1,25	
302-1010	00521404200	1/4	0,53	1,50	
302-1020	00521405200	5/16	0,59	2,00	
302-1030	00521406200	3/8	0,66	2,25	

Tuyaux pour gaz inerte MIG/TIG

- Pression: 300 PSI
- Connexion: 5/8" - 18 RH(M)
- Diamètre interne: 1,4"
- Longueur: 6'
- Diamètre intérieur du tuyau: 1/4"

GENTEC
GENSTAR TECHNOLOGIES



No modèle	No fab	Prix/Chacun
TTU563	HA14-0061N	

Troussets de réparation d'urgence pour tuyau de soudage

- **Boîte de trousse en plastique comprend:**
 - 1 pince à mâchoire standard
 - 6 écrous en étain pour oxygène "B" MD
 - 6 écrous en étain pour acétylène "B" MG
 - 6 raccords filetés 1/4" en étain
 - 4 prolongateurs de tuyau en étain de 1/4"
 - 2 raccords filetés 1/4" en étain 3/16"
 - 2 prolongateurs de tuyau en étain de 3/16"
 - 10 colliers de serrage de 1/2" à 2 oreilles
 - 40 colliers de serrage de 9/16" à 2 oreilles
 - 4 colliers de serrages doubles de 9/16"
- No modèle NP512
- No fab WK-82
- Prix/Chacun \$



OETIKER
Connecting Technology