



Trousse de montage pour cintreuse Workhorse^{MC}

- Comprend : (2) supports en « U », (1) barre, (2) supports à crochet



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NI987	555C	Trousse de montage pour cintreuse Workhorse ^{MC}	
NI001	28008	Groupe sabot pour cintreuse électrique pour conduits rigides	
NI172	12586	Groupe sabot pour cintreuse électrique pour conduits revêtus de PVC	
NIK260	SG4	Sabot Shotgun ^{MD} pour cintreuse électrique	
NI909	01323	Support de rouleau pour cintreuses électriques Classic	
NI841	23803	Groupe sabot pour cintreuse électrique pour conduits à paroi métallique	

Cintreuse électrique CX sans sabot

- Dotée de commandes de relais simples pour des réparations aisées sur site et d'une poignée compacte pour éviter les interférences avec le conduit lors du cintrage
- Taille de conduit: Conduits rigides, à paroi métallique, métalliques intermédiaires, et rigides enduits de PVC de 1/2" à 2"
- Classement de tension: 120 V c.a.
- Classement d'intensité: Prise protégée par DDFT de 20 ampères
- Température de stockage/ fonctionnement: -5° à 120° F
- Humidité relative: 0 - 98%



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NI988	555CX	Cintreuse électrique CX sans sabot	
NI001	28008	Groupe sabot pour cintreuse électrique pour conduits rigides	
NI296	13856	Rouleau de formage combiné pour conduits IMC pour cintreuses électriques	
NI358	13934	Groupe sabot pour cintreuse électrique pour conduits à paroi métallique	
NI172	12586	Groupe sabot pour cintreuse électrique pour conduits revêtus de PVC	
NIK260	SG4	Sabot Shotgun ^{MD} pour cintreuse électrique	

Cintreuse de conduit électrique à sabot simple

- Le sabot simple permet de cintrer des conduits à paroi métallique, métalliques intermédiaires, et rigides de 1/2" à 2"
- Codeur absolu arrêtant le cintrage à des angles précis
- Composants électroniques transistorisés d'une capacité nominale dépassant le million de cintrages
- Passage simple entre les configurations de cintrage vertical et horizontal
- Télécommande numérique pour la configuration des angles et le suivi du travail en cours
- Système transistorisé éliminant la formation d'arcs et prévenant les dommages dus aux pertes d'alimentation temporaires
- Rayon de cintrage: 4-1/4" - 9"
- Classement d'intensité: Prise protégée par DDFT de 20 ampères
- Classement de tension: 120 V c.a.



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NIH772	854DX	Cintreuse de conduit électrique à sabot simple	
NI0311	02840	Groupe sabot pour cintreuse électrique pour conduits revêtus de PVC	
NIK261	SG4-854	Groupe sabot Shotgun ^{MD} pour cintreuse électrique	

Cintreuse de conduit électrique programmable

- Comprend une interface ACL facile à utiliser qui permet à l'utilisateur de facilement programmer sept cintrages différents avec la possibilité de trois sauvegardes locales, ou d'enregistrer et transférer un nombre illimité de cintrages par l'entremise d'une clé USB
- Permet de cintrer des conduits rigides de 3/4" et des conduits de 1/2" à 2" à paroi métallique, métalliques intermédiaires, et rigides sans pièces mobiles
- Pivot rapide pour passer de l'orientation verticale à l'orientation horizontale
- Évitez les rebuts et les déformations dues à la vitesse grâce aux capteurs intelligents à brevet en instance qui détectent automatiquement le diamètre et le type de conduit
- Portabilité, stabilité et stockage à bord supérieurs grâce aux tubes de fourche, à la barre de levage, aux grandes roues, à la barre de freinage des roues, à la boîte de rangement et au plateau
- Classement de tension: 120 V c.a.
- Classement d'intensité: 20 A



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NIH773	855GX	Cintreuse de conduit électrique programmable	
NI169	12582	Groupe sabot pour cintreuse électrique pour conduits revêtus de PVC	

Besoin d'aide?

L'un de nos spécialistes qualifiés vous rendra visite.

