



pH/rH mètres

- Mesure le niveau de pH et rH dans l'eau
- Compensation de la température manuelle ou automatique
- Calibration automatique pour pH 4,0; pH 7,0 et pH 10,0
- Retenue des données et enregistrement max/min
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 4 Go intégrée (en option)
- Gamme de pH: 0 à 14,00 pH
- Gamme de rH: -1999 à 1999 mV



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC519	R3000SD	Mètre pH/POR	
IC521	R3000SD-PH2	Électrode pH 0 - 13 pH	
IC522	R3000SD-ORP	Électrode de POR	
IC523	R3000SD-ATC	Sonde de compensation thermique	
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire 16 Go	

Conductimètres

- Mesure la conductivité, les matières totales dissoutes et le niveau du sel dans l'eau
- Électrode à tige au carbone
- Compensation automatique de la température
- Coefficient de température pour la solution à mesurer sélectionnable
- Retenue des données et enregistrement max/min
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 4 Go intégrée (en option)
- Gamme de conductivité : 200 µS, 2 mS, 20 mS, 200 mS
- Gamme: 0 à 12 % sel (% poids)



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC525	R3100SD	Conductimètres	
IC526	R3100SD-PROBE	Sonde de conductivité de rechange	
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire 16 Go	

Conductimètre stylo Starter série ST

- Conception compacte pour des mesures rapides et commodes
- Écran ACL
- Boîtier en ABS avec dragonne commode
- Conception permettant un rechange facile d'électrode et une fermeture automatique après 6 minutes d'inactivité
- Comprend: (4) piles AG13



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC388	ST20M-C	Conductimètre, pH mètre et salinomètre de style stylo	
IC383	ST20	pH mètre stylo 0-14pH	
IC376	ST10C-A	Conductimètre stylo 199,9 µS/cm par 0,1 µS	
IC377	ST10C-B	Conductimètre stylo 199,9 µS/cm par 1,0 µS	
IC378	ST10C-C	Conductimètre stylo 199,9 µS/cm par 10,0 µS	
IC390	ST20S	Salinomètre stylo 80 ppt par 0,1 ppt	
IC380	ST10S	Salinomètre stylo 10 ppt par 0,1 ppt	
IC389	ST20R	Compteur de potentiel rédox de style stylo -1000 à 1000 mv par 1mv	

Appareil de mesure de l'oxygène dissous Starter 300D

- Offre commodité, fiabilité et durabilité dans un seul appareil compact
- Affichage ACL
- Boîtier en ABS avec dragonne commode
- Comprend une mémoire de 30 mesures et un étalonnage à deux points
- Résolution des mesures: 0,1 mg/L/0,1%/1 mg/L/1%
- Gamme de mesures supplémentaires: 0 - 50 °C, 0 - 20 partie par million, 20 - 45 partie par million
- Measurement Resolution: 0.1 °C, 0.1 ppm, 1 ppm
- Comprend: (4) piles AAA, (1) électrode STDO11, (1) électrode STTEMP30



No modèle	No fab	Description	Gamme de mesures	Gamme de température	Prix /Chacun
IC374	ST300D-G	Appareil de mesure de l'oxygène dissous	20 - 45 mg/L/200 - 400%	-	
IC405	STDO11	Électrode pour appareil de l'oxygène dissous	0 - 200%	-	
IC411	STTEMP30	Sonde de température	-	0 °C - 100 °C	
IC397	ST320	Électrode 3 en 1 non remplaçable pour pH mètre	-	0 °C - 80 °C	

Conductimètre portable Starter 300C

- Offre commodité, fiabilité et durabilité dans un seul appareil compact
- Mesure précisément la conductivité et les matières totales dissoutes
- Boîtier en ABS avec dragonne commode
- Comprend une compensation de température automatique et un coefficient de température réglable
- Gamme de mesures: 0 µS/cm - 199,9 mS/cm, 0,1 mg/L - 199,9 g/L
- Résolution: 0,01 µS/cm, 0,1 mg/L
- Comprend: (4) piles AAA, (1) électrode STCON3



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC373	ST300C-G	Conductimètre portable	
IC403	STCON3	Électrode pour conductimètre Starter	

pH mètre Starter 300

- Offre commodité, fiabilité et durabilité dans un seul appareil compact
- Mesure précisément le pH et le potentiel rédox
- Affichage ACL
- Boîtier en ABS avec dragonne commode
- Comprend compensation de température automatique et manuelle, détection de tampon automatique et une icône d'étalonnage
- Compensation de température automatique
- Comprend: (4) piles AAA, (1) électrode ST320
- Gamme de pH: 0 - 14 pH
- Gamme de mesures supplémentaires: -1999 - 1999 mV, 0 - 100 °C
- Résolution des mesures: 0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC372	ST300-G	pH mètre	