



Robinet central M-Bition^{MD} MOEN[®]

- Cartouche de céramique 1224 centrale avec fixation 1/4 tour
- Vis dynamométrique résistant à l'altération
- Poignées avec indicateurs couleurs pour l'eau chaude et l'eau froide
- Drain non inclus
- Conçu pour l'installation avec deux trous d'un diamètre minimal de 1" (**PUM076**: espacement central de 4"; **PUM077**: espacement central de 2")
- Matériau: Chrome
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 2
- Type de manche: Levier
- Longueur de la poignée: 4"
- Débit: 1,2 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM076	8800	Évier	2	4-5/8	2,28	
PUM077	8798	Cuisine	3	6-21/32	5,75	

Robinet central M-Bition^{MD} MOEN[®]

- Cartouche en céramique 1255^{MD} Duralast^{MD} conçue pour un fonctionnement en douceur et fiable de la première fois jusqu'à la dernière
- Vis hexagonales résistant à l'altération
- Fabrication en laiton, butées de limite de la température ajustables offrant une protection contre la brûlure
- Drain non inclus
- Conçu pour l'installation avec trois trous d'un diamètre minimal de 1" avec espacement central de 2 po
- Matériau: Chrome
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 1
- Type de manche: Levier
- Débit: 1,2 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans
- Épaisseur maximale de la plaque: 1-3/4"



No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM075	8430	Évier	3	3	2	

Robinet d'évier M-Dura^{MC} MOEN[®]

- Cartouche avec disque en céramique avec butée de température limite
- Fabrication en laiton moulé massif
- Vis hexagonales résistant à l'altération
- Fabrication en laiton, butées de limite de la température ajustables offrant une protection contre la brûlure
- Contrôle de la température avec un déplacement de 110° de la poignée
- Modèle **PUM080**: Conçu pour l'installation avec trois trous d'un diamètre de 1"
- Modèle **PUM079**: Conçu pour l'installation avec 1 trou d'un diamètre minimal de 1-3/8"
- Matériau: Chrome
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 1
- Type de manche: Levier
- Débit: 2,2 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: 5 ans couvrant les défauts de matériaux ou de fabrication
- Épaisseur maximale de la plaque: 1-1/8"



No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM078	8413	Central	3	6-5/8	2,5	
PUM079	8417	Simple	1	6-3/4	2,5	

Robinet d'évier central M-Dura^{MC} MOEN[®]

- Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage
- Fabrication en laiton moulé massif
- Vis dynamométrique résistant à l'altération
- Poignées avec indicateurs couleurs pour l'eau chaude et l'eau froide
- Conçu pour l'installation avec 2 trous d'un diamètre minimal de 1" avec espacement central de 4"
- Matériau: Chrome
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 2
- Type de manche: Levier
- Débit: 2,2 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM080	8210	Évier	2	4-1/2	2	
PUM081	8215	Évier	2	4-1/2	2,88	

Robinet espacé M-Dura^{MC} MOEN[®]

- Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage
- Fabrication en laiton moulé massif
- Vis dynamométrique résistant à l'altération
- Poignées avec indication de l'eau froide et de l'eau chaude
- Conçu pour l'installation avec trois trous d'un diamètre minimal de 1-9/32" avec espacement de 8"
- Matériau: Chrome • Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 2
- Type de manche: Levier
- Débit: 2,2 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM082	8220	Évier	3	4-3/16	2,88	
PUM083	8228	Évier	3	4-3/4	2,88	

Robinet commercial simple MOEN[®]

- Cartouche en céramique 1255^{MD} Duralast^{MD} conçue pour un fonctionnement en douceur et fiable de la première fois jusqu'à la dernière
- Vis hexagonales résistant à l'altération
- Indicateurs de la température rouge et bleu en plastique
- Contrôle de la température à l'aide d'un déplacement de 100° de la poignée
- Conçu pour l'installation avec 1 trou d'un diamètre minimal de 1 1/4"
- Matériau: Chrome
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 1
- Type de manche: Levier
- Débit: 1,2 gal/min
- Type de connexion: Compression 3/8"
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM085	9480	Évier	1	6-1/8	2,54	