



Ventilateurs légers à entraînement direct pour usage industriel

- Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement



| No modèle | Dim. pales" | CV | Puissance W | pi.cu/min | | Poids lb | Prix /Chacun |
|-----------|-------------|-----|-------------|-----------|------|----------|--------------|
| | | | | Élevé | Bas | | |
| EA286 | 28 | 2/5 | 290 | 8050 | 6650 | 24,1 | |
| EA288 | 36 | 3/5 | 405 | 11200 | 9100 | 30,5 | |

Ventilateurs tambour de 24" à entraînement direct

- Moteur 115 V, 1/4 CV, 2 vitesses, monophasé avec roulement à billes
- Trois pales en acier galvanisé
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Tambour revêtu de résine époxyde et grille de protection souple en acier
- Deux roues d'acier avec pneus de caoutchouc
- Poignée avec range-cordon pour cordon de 10' avec fiche à trois broches
- Inclinable
- Pi.cu/min: 4000 (élevé), 2100 (bas)
- Tr/min: 1100 (élevé), 800 (bas)
- Poids: 70 lb



No modèle EA338
Prix/Chacun \$

GARANTIE DE 2 ANS



Ventilateurs tambour de 42" à entraînement par courroie

- Moteur de 115 V de 1 CV, à deux vitesses, monophasé, à roulement à billes
- Moteur à l'abri du courant d'air, ce qui le garde propre
- Quatre pales en aluminium
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Grille de protection spiralée souple revêtu de résine époxyde
- Roues à moyeu en acier, roulettes pivotantes à blocage
- Boîtier à revêtement époxyde de calibre 20
- Cordon d'alimentation de 10' avec fiche à trois broches compris
- Pi.cu/min: 17 000 (élevé), 9500 (bas)
- Tr/min: 485 élevé / 285 bas
- Silencieux : dBA : élevé 75, bas 67
- Poids: 130 lb



No modèle EA319
Prix/Chacun \$

GARANTIE DE 2 ANS



Ventilateurs tambours 4-in-1^{MD} à entraînement direct

- Moteur de 115 V, monophasé avec roulement à billes
- Ventilateur avec quatre options de montage dans le même emballage: montage suspendu, au plafond, mural et sur tambour
- Grille de protection et baril recouverts de résine époxyde
- Interrupteur à chaîne
- Inclinable

GARANTIE DE 2 ANS



| No modèle | Dim. pales" | CV | Nbre de vitesses | pi.cu/min | | | tr/min | | Poids lb | Prix /Chacun |
|-----------|-------------|-----|------------------|-----------|-------|------|--------|-------|----------|--------------|
| | | | | Élevé | Moyen | Bas | Élevé | Moyen | | |
| EA336 | 30 | 1/4 | 3 | 5670 | 4590 | 3410 | 1110 | 810 | 600 | 97 |
| EA337 | 36 | 1/2 | 2 | 11200 | - | 8090 | 830 | - | 600 | 119 |

Ventilateurs tambour de 36" à entraînement par courroie

- Moteur de 115 V, 1/2 CV, deux vitesses, monophasé, avec roulement à billes
- Trois pales en aluminium
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Tambour revêtu de résine époxyde et protecteurs résistants en acier
- Roues en acier avec pneus en caoutchouc
- Poignée à prise facile avec range-cordon
- Cordon de 10' avec fiche à trois broches
- Inclinable
- Pi.cu/min: 7800 (élevé), 5300 (bas)
- Tr/min: 660 (élevé), 450 (bas)
- Poids: 116 lb



No modèle EA318
Prix/Chacun \$

GARANTIE DE 2 ANS



ZENITH
PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE