



## Prise à borne arrière & latérale à broches droites avec courroie

- Toutes les prises industrielles à câblage arrière et latéral sont munies de bornes serre-fils à têtes de vis triples no 10-32: droite, Phillips et Robertson; toutes les prises industrielles câblées sur le côté, no 8-32
- Les prises câblées arrière et latéral s'adaptent aux fils no 14 - no 10 AWG massifs ou multibrins
- Ailettes amovibles pour la conversion au circuit double;
- Barrière tablier pour prévenir le contact accidentel des bornes serre-fils et du boîtier métallique
- Colliers de serrage arrières dentés, forme en V, pour un contact et une conductibilité supérieurs
- Tension: 125 V
- Nbre de prises de courant: 2
- Protégée par une garantie limitée de 10 ans
- Certifié UL/CSA



LEVITON®

No modèle	No fab	Couleur	Ampères	Type de courroie	Prix /Chacun
XA815	8200	Brun	12	Laiton nickelé	
XA816	8200-W	Blanc	12	Laiton nickelé	
XA819	5262-I	Ivoire	15	Acier	
XA820	5262-W	Blanc	15	Acier	

## Prise à borne latérale Decora<sup>MD</sup> & Quickwire<sup>MC</sup> à torsade double

- Les trous Side-wire et Quickwire<sup>MC</sup> acceptent les fils en cuivre AWG n° 14
- Support de montage en acier zingué de forte épaisseur
- Contacts très résistants à double frottement en laiton pour une longue durée de vie utile
- 125 Volts



LEVITON®

No modèle	No fab	Couleur	Ampères	Classement NEMA	Prix /Chacun
XB284	5325-T	Amande	15	5-15R	
XB285	5325-I	Ivoire	15	5-15R	
XB286	5325-W	Blanc	15	5-15R	

## Prises DDFT Decora<sup>MD</sup>

- Assure la protection continue contre les défauts à la terre – détecte et déclenche le défaut à la terre même lorsque l'autotest est effectué
- Le voyant d'état fournit des informations simples et intuitives sur l'état de l'alimentation et de la protection, ainsi que l'indication de l'inversion de ligne/charge
- Dispositif de verrouillage breveté prévenant la réinitialisation si le DDFT est endommagé et qu'il ne peut pas réagir à un défaut à la terre
- Les bornes offrent des options facilitant le câblage – possibilité de câblage arrière et latéral
- La profondeur réduite facilite l'installation dans n'importe quelle boîte électrique, même peu profonde
- Conçue pour les emplacements humides et mouillés afin de répondre aux exigences de la norme NEC section 406.8
- Tension: 125 V
- Nbre de prises de courant: 2
- Couleur: Blanc
- Certifié CSA



LEVITON®

No modèle	No fab	Ampères	Inviolable	Prix /Chacun
XH398	GFNT1-W	15	Non	
XF660	GFNT2-W	20	Non	
XH400	GFTR1-W	15	Oui	
XH401	GFTR2-W	20	Oui	

## Prise DDFT SmartlockPro<sup>MD</sup> très résistante à autotest

- Classe de spécification hospitalière
- 15 ampères à la prise de courant avec une traversée de 20 ampères
- Prise de courant de mise à la terre autonome verrouillable bipolaire, trifilaire
- Comprend une lampe témoin et une plaque murale
- Inviolable
- Tension: 125 V
- Nbre de prises de courant: 2
- Couleur: Blanc



LEVITON®

No modèle	No fab	Ampères	Classement NEMA	Prix /Chacun
XI220	GFTR1-PLW	15	5-15R	
XI222	GFTR2-PLW	20	5-20R	

## Couvercles de prise extra profonds résistants aux intempéries

- Fabriqués de thermoplastique résistant aux impacts;
- Joints assujettis à la base pour une installation facile et fiable
- Assemblage de la plaque et du couvercle en rainure et languette
- Ouverture décalée (format horizontal) pour une sortie facile du câble
- Obturateurs en thermoplastique pour prévenir l'entrée d'insectes ou de débris
- Vis de montage et joint en caoutchouc inclus pour une installation rapide et facile sur les boîtes de type extérieur en saillie ou les boîtes murales encastrées
- Couvercles à fermeture automatique faciles à saisir avec des vis en acier inoxydable durables et résistantes à la corrosion
- Protégé par une garantie limitée de deux ans

LEVITON®



No modèle	No fab	Couleur	Description	Montage	Prix /Chacun
XA934	5996-DGY	Gris	Double	Horizontal	
XA932	5978-DGY	Gris	Simple	Vertical	
XA773	5997-DCL	Transparent	Decora <sup>MD</sup> /DDFT	Horizontal	
XA774	5997-DGY	Gris	Decora <sup>MD</sup> /DDFT	Horizontal	

## Couvercles de sortie lors de l'usage

- Verrou de sécurité prévenant l'utilisation non autorisée
- Joint à l'épreuve des intempéries pré-installé avec emboîtement préajusté facilitant l'installation
- Utilisation: Extérieur
- Nbre d'ouvertures: 1
- Certifié CSA



LEVITON®

No modèle	No fab	Couleur	Type de plaque	Matériau de plaque	Montage	Prix /Chacun
XH490	IUM1H-GY	Gris	Décorateur	Aluminium	Horizontal	
XH491	IUM1V-GY	Gris	Décorateur	Aluminium	Vertical	
XH493	5978-DCL	Transparent	Round	Plastique	Vertical	
XH492	5980-UCL	Transparent	Décorateur, prise double, ronde	Plastique	Vertical	