



## Détecteurs 5 gaz BW<sup>MC</sup> Ultra

- Détecteur de cinq gaz par Honeywell conçu spécifiquement pour l'échantillonnage et la surveillance des espaces clos, avant et suivant l'entrée
- Grand écran ACL à matrice de points facilitant l'observation
- Nouveau capteur de série 1 à fiabilité améliorée
- Technologie TouchConnect<sup>MC</sup> de Honeywell accélérant la gestion de l'instrument
- Surveillance à distance pour un niveau de protection supplémentaire
- Durée de vie prévue des capteurs: jusqu'à 5 ans
- Garantie de l'instrument: 3 ans
- Garantie du capteur: 3 ans (2 ans NH<sub>3</sub>, 1 an PID et Cl<sub>2</sub>)
- Garantie de la pile: 2 ans
- Nbre de gaz détectables: 5

HZ314



**Honeywell**

No modèle	No fab	Danger	Couleur du boîtier	Prix /Chacun
HZ314	HU-X1W1H1M1S1-Y-N	LEL - O <sub>2</sub> - H <sub>2</sub> S - CO - SO <sub>2</sub>	Jaune	
HZ315	HU-X1W1H1M1S1-B-N	LEL - O <sub>2</sub> - H <sub>2</sub> S - CO - SO <sub>2</sub>	Noir	
HZ316	HU-X1W1H1M1Q1-Y-N	LEL - O <sub>2</sub> - H <sub>2</sub> S - CO - VOCs	Jaune	
HZ317	HU-X1W1H1M1Q1-B-N	LEL - O <sub>2</sub> - H <sub>2</sub> S - CO - VOCs	Noir	
HZ318	HU-X1W1H1M1B1-Y-N	LEL - O <sub>2</sub> - H <sub>2</sub> S - CO - CO <sub>2</sub>	Jaune	
HZ319	HU-X1W1H1M1B1-B-N	LEL - O <sub>2</sub> - H <sub>2</sub> S - CO - CO <sub>2</sub>	Noir	
HZ320	HU-X1W1H1M1A1-Y-N	LEL - O <sub>2</sub> - H <sub>2</sub> S - CO - NH <sub>3</sub>	Jaune	
HZ321	HU-X1W1H1M1A1-B-N	LEL - O <sub>2</sub> - H <sub>2</sub> S - CO - NH <sub>3</sub>	Noir	

### ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HZ324	HU-BOOT	Carter en caoutchouc	
HZ322	HU-CK-DL	Trousse d'espace clos de luxe	
HZ323	HU-CK-CC	Mallette de transport	
HZ325	HU-C01-MCS	Chargeur à cinq espaces	
HZ327	HU-PGS	Protecteur d'écran contre les impacts	
HZ326	HU-ISP	Protecteur d'écran contre les impacts	
HZ400	DX-CASE	Mallette mobile standard	
HZ401	DX-CASE1	Mallette mobile grand	

## Détecteurs multi-gaz MicroClip X3 BW<sup>MC</sup>

- Une nouvelle sonde d'oxygène fonctionnant invariablement pendant cinq ans - sans aucun coût de remplacement pour la durée de vie du détecteur - plus une garantie de trois ans
- Durée de marche minimale garantie pour un quart de travail de 12 heures - jusqu'à une température de -20°C - sans compromettre la détection de la LIE de l'hydrogène, de l'acétylène et des autres gaz combustibles
- Essai de la résistance aux chocs de l'indicateur lumineux IntelliFlash<sup>MC</sup> et vérification du dépistage
- Pile au lithium-polymère rechargeable et durable - durabilité éprouvée en milieux extrêmes
- Ergonomique et facile à porter - ne vous alourdira pas
- Affichage ACL en temps réel de la concentration des gaz
- Barres d'alarmes visuelles brillantes grand angle
- Homologation IP68 assurant une protection maximale contre la poussière et l'eau
- Fonctionnement inviolable et convivial à l'aide d'un seul bouton et d'icônes ACL intuitives
- Compatible avec le socle de synchronisation MicroDock II pour les essais de résistance aux chocs et les étalonnages automatisés



**Honeywell**

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
<b>DÉTECTEUR QUATRE GAZ</b>			
HZ216	MCX3-XWHM-Y-NA	LIE, O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO	
<b>DÉTECTEUR TROIS GAZ</b>			
HZ217	MCX3-XWHO-Y-NA	LIE, O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S	
HZ218	MCX3-XWOM-Y-NA	LIE, O <sub>2</sub> , CO	
HZ219	MCX3-XOHM-Y-NA	O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO	
<b>DÉTECTEUR DEUX GAZ</b>			
HZ220	MCX3-XW00-Y-NA	LIE, O <sub>2</sub>	
HZ221	MCX3-00HM-Y-NA	H <sub>2</sub> S, CO	
HZ222	MCX3-XOHO-Y-NA	O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S	
HZ223	MCX3-XOOM-Y-NA	O <sub>2</sub> , CO	
<b>DÉTECTEUR UN GAZ</b>			
HZ224	MCX3-X000-Y-NA	O <sub>2</sub>	
HZ225	MCX3-00HO-Y-NA	H <sub>2</sub> S	
HZ226	MCX3-000M-Y-NA	CO	

## Détecteurs multi-gaz GasAlertQuattro

HX897

- Fabrication robuste qui assure le fonctionnement sous des conditions de travail et climatiques extrêmes
- Combine une gamme complète de fonctions avec une opération simple à un seul bouton
- Détecte jusqu'à quatre dangers, ce qui comprend H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub> et les combustibles
- Options d'alimentation interchangeables avec une durée de fonctionnement étendue de la pile, qui aide à réduire les coûts de déplacement
- Écran ACL affichant des icônes faciles à identifier qui indiquent de l'information opérationnelle comme le test de résistance aux chocs et l'état de l'étalonnage pour simplifier le contrôle sur place
- Fonction IntelliFlash, un voyant DEL vert qui clignote continuellement pour une confirmation visuelle du fonctionnement et de la conformité du détecteur
- Compatible avec le système d'évaluation automatique MicroDock II
- Convient à une grande variété d'utilisations industrielles



**Honeywell**

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX897	QT-XWHM-A-Y-NA	%LIE, O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO, piles alcalines	
HX898	QT-XWHM-R-Y-NA	%LIE, O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO, piles rechargeables	
HX899	QT-CK-CC	Mallette de transport a/insert en mousse	

### TROUSSES POUR ESPACES CLOS

HX900	QT-XWHM-R-Y-NA-CS	Trousse standard comprend: HX898, trousse d'aspiration manuelle, trousse de connectivité IR, capuchon et tuyau de 0,3 m pour l'étalonnage, détendeur 0,5 LPM, sonde d'échantillonnage, gaz d'étalonnage et bloc pile rechargeable
HX901	QT-CK-DL	Trousse de luxe comprend: trousse d'aspiration manuelle, capuchon trousse de connectivité IR, d'étalonnage, détendeur, sonde d'échantillonnage, étui de transport et filtre auxiliaire (détecteur et gaz d'échantillonnage vendus séparément)

### OPTIONS D'ALIMENTATION & PIÈCES DE RECHANGE

HX902	QT-BAT-R01	Bloc pile rechargeable
HX903	QT-BAT-A01	Bloc pile alcaline a/piles
HX904	QT-C01-MCS	Chargeur à cinq espaces
HX905	GA-PA-1-MCS	Adaptateur d'alimentation à cinq espaces
HX906	GA-VPA-1	Adaptateur pour véhicule 12-24 V c. c.
HX907	GA-PA-3	Adaptateur de fil direct 12-24 V c. c.

## Détecteurs multi-gaz MicroClipXL

- Mince, compact, léger et confortable à porter
- Procure une protection abordable contre un maximum de quatre dangers
- Robuste, durable et étanche avec sabot intégré à l'épreuve des impacts
- Fonction IntelliFlash, un voyant DEL vert qui clignote continuellement pour une confirmation visuelle du fonctionnement et de la conformité du détecteur
- Opération simple à un bouton qui offre une facilité d'utilisation ultime et réduit de façon significative le temps de formation de l'utilisateur
- 16 heures d'enregistrement de données standard et jusqu'à 10 enregistrements d'événements
- Deux étalonnages requis par année avec une procédure automatique simple à un seul bouton
- Alimenté par pile rechargeable à durée prolongée, surtout par temps froid
- Compatible avec le système d'évaluation automatique MicroDock II
- Couleur: Jaune



**Honeywell**

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
<b>DÉTECTEUR QUATRE GAZ</b>			
HY082	MCXL-XWHM-Y-NA	LIE, O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO	
<b>DÉTECTEUR TROIS GAZ</b>			
HY086	MCXL-XOHM-Y-NA	O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO	
<b>DÉTECTEUR DEUX GAZ</b>			
HY090	MCXL-00HM-Y-NA	H <sub>2</sub> S, CO	
HY091	MCXL-XOHO-Y-NA	O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S	
<b>DÉTECTEUR UN GAZ</b>			
HY095	MCXL-00HO-Y-NA	H <sub>2</sub> S	
HY096	MCXL-000M-Y-NA	CO	