



Roues en polyoléfine ProTech^{MC}

- La semelle non marquante des roues est solidement fixée à un moyeu en polyoléfine
- Résistent très bien à la plupart des produits chimiques et conviennent parfaitement à tous les planchers
- Conçues pour charges lourdes; résistent à la rouille
- Silencieuses; mobilité facile
- Amortissent les chocs et rejettent les débris ramassés sur le plancher
- Prolongent la durée de service de l'équipement
- Température d'utilisation: -43°C à 82°C
- Duromètre: 55 à 65, échelle de dureté A

- Excellentes pour:**
- Chariots à plateforme
 - Équipement de restauration
 - Équipement d'hôtel
 - Petites poubelles à déchets
 - Conditions difficiles
 - Gros chariots à pièces
 - Usines
 - Chariots à produits textiles



Diamètre"	Largeur de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage de roulement"	No modèle	Prix /Chacun
4	1 1/2	Rouleaux	325	1 3/16	1/2	MN784	
5	1 1/2	Rouleaux	350	1 3/16	1/2	MN785	
6	1 1/2	Rouleaux	375	1 13/16	1/2	MN786	
4	2	Rouleaux	325	2 3/16	1/2	MG524	
5	2	Rouleaux	425	2 3/16	1/2	MG525	
6	2	Rouleaux	450	2 3/16	1/2	MG526	
8	2	Rouleaux	600	2 3/16	1/2	MG527	
10	2.5	Rouleaux	1000	2 27/32	3/4	MN787	

Roues Envirothane^{MC}

- Roues fabriquées de polyuréthane massif non marquant; parfaites pour les charges lourdes
- Plus dures que les roues en caoutchouc mou et plus molles que celles en caoutchouc dur
- Roues de première qualité; n'endommagent pas les planchers; ne s'aplatissent pas sous des charges statiques
- Approuvées par le gouvernement
- Température d'utilisation: -43°C à 110°C
- Duromètre: 45 à 65, échelle de dureté D

- Excellentes pour:**
- Chariots à plateforme
 - Équipement de restauration
 - Équipement d'hôtel
 - Petites poubelles à déchets
 - Gros chariots à pièces
 - Usines
 - Chariots à produits textiles
 - Conditions difficiles



Diamètre"	Largeur de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage de roulement"	No modèle	Prix /Chacun
2	7/8	Nylon/acier	125	1	1/4	MG532	
2 1/2	7/8	Nylon/acier	125	1	1/4	MG533	
3	7/8	Nylon/acier	125	1	5/16	MG534	
3	1	Nylon	150	1 3/8	5/16	MG535	
3	1 1/4	Nylon	350	1 5/8	5/16	MG536	
4	1	Nylon	150	1 3/8	5/16	MG537	
4	1 1/4	Nylon	350	1 5/8	5/16	MG538	
4	1 1/2	Lisse	600	1 3/4	3/8	MG539	
4	2	Rouleaux	1000	2 3/16	1/2	MG540	
5	1	Nylon	150	1 3/8	5/16	MG541	
5	1 1/4	Nylon	350	1 5/8	5/16	MG542	
5	1 1/2	Rouleaux	700	1 3/4	3/8	MG543	
5	2	Rouleaux	1000	2 3/16	1/2	MG544	
6	1 1/2	Rouleaux	800	1 3/4	1/2	MG545	
6	2	Rouleaux	1100	2 3/16	1/2	MG546	
6	2 1/2	Rouleaux	1200	2 3/4	3/4	MG547	

Roues phénoliques

- Fabriquées de fragments de tissu imprégnés de résine phénolique
- Résistant à la graisse, à l'huile et à la plupart des substances chimiques
- Non marquantes; très bonne protection du plancher
- Capacité élevée; poids réduit
- Température d'utilisation: -43°C à 82°C
- Duromètre: 120, échelle de dureté Rockwell E

- Excellentes pour:**
- Usines
 - Manutention de matières lourdes
 - Poubelles à déchets
 - Chariots à plateforme
 - Chariots à pièces
 - Charges lourdes
 - Équipement de boulangerie



Diamètre"	Largeur de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage de roulement"	No modèle	Prix /Chacun
3	1 1/4	Acier	400	1 3/8	5/16	MG583	
4	1 1/4	Acier	400	1 3/8	5/16	MG584	
4	1 1/2	Lisse	600	1 3/4	1 3/16	MG587	
4	1 1/2	Rouleaux	600	1 3/4	1/2	MG588	
4	2	Lisse	800	2 3/16	1 3/16	MG589	
4	2	Rouleaux	800	2 3/16	1/2	MG590	
5	1 1/4	Acier	400	1 3/8	5/16	MG591	
5	1 1/2	Rouleaux	600	1 3/4	1/2	MG593	
5	2	Lisse	1000	2 3/16	1 3/16	MG594	
5	2	Rouleaux	1000	2 3/16	1/2	MG595	
6	1 1/2	Lisse	800	1 5/8	1 3/16	MN778	
6	1 1/2	Rouleaux	800	1 13/16	1/2	MN779	
6	2	Lisse	1500	2 3/16	1 3/16	MN780	
6	2	Rouleaux	1500	2 3/8	1/2	MN781	
8	2	Lisse	1400	2 3/16	1 3/16	MN782	
8	2	Rouleaux	1400	2 3/8	1/2	MN783	

Roues en plastique Althane^{MC}

- Poids léger
- Température: -43°C à 82°C
- Économiques et hautement résistantes
- Non marquantes, sans effritement, résistantes à l'huile et aux produits chimiques, et non absorbantes
- Nettoyeable au jet de vapeur pour une meilleure protection des planchers
- Duromètre: 65 à 70, échelle de dureté D

- Excellentes pour:**
- Chariots à plateforme
 - Équipement de service d'alimentation
 - Équipement pour hôtels
 - Petites poubelles
 - Utilisations abusives
 - Gros chariots à fournitures
 - Usines
 - Chariots pour textiles



Diamètre"	Largeur de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage de roulement"	No modèle	Prix /Chacun
4	2	Rouleaux	750	2 3/16	1/2	MG528	
5	2	Rouleaux	950	2 3/16	1/2	MG529	
6	2	Rouleaux	1150	2 3/16	1/2	MG530	
8	2	Rouleaux	1200	2 3/16	1/2	MG531	

Roues en caoutchouc moulé

- Caoutchouc moulé collé en permanence à un moyeu en fer acier pour protéger complètement les planchers et permettre aux roues de rouler silencieusement
- Haut degré de résistance aux chocs et à la vibration
- Pneu en caoutchouc très économique
- Prolonge la durée de l'équipement
- Température: -43°C à 82°C
- Duromètre: 70 à 75, échelle de dureté A

- Excellentes pour:**
- Chariots à plateforme
 - Équipement de service d'alimentation
 - Équipement pour hôtels
 - Petites poubelles
 - Utilisations abusives
 - Gros chariots à fournitures
 - Usines
 - Chariots pour textiles



Diamètre"	Largeur de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage de roulement"	No modèle	Prix /Chacun
4	1 1/2	Rouleaux	350	1 3/4	1/2	MG553	
5	2	Rouleaux	400	2 3/16	1/2	MG554	
5	1 1/2	Rouleaux	350	1 3/4	1/2	MG555	
5	2	Rouleaux	450	2 3/16	1/2	MG556	
6	2	Rouleaux	550	3/4	1/2	MH296	
6	1 1/2	Rouleaux	450	1 3/4	1/2	MG557	
6	2	Rouleaux	550	2 3/16	1/2	MG558	
6	2 1/2	Rouleaux	700	2 3/4	3/4	MG559	
6	3	Rouleaux	750	3 1/4	3/4	MG560	
6	3	Conique	750	3 1/2	1	MG561	
8	2	Rouleaux	600	3/4	3/4	MH297	
8	2 1/2	Lisse	850	2 3/4	1 15/16	MG563	
8	2 1/2	Rouleaux	850	2 3/4	3/4	MG562	
8	3	Rouleaux	900	3 1/4	3/4	MG564	
8	3	Trempé	900	3 1/4	1 3/4	MG565	
10	2	Rouleaux	950	2 1/4	3/4	MN694	
12	2 1/2	Rouleaux	1200	2 27/32	1	MN693	

Roues en polyoléfine


- Poids léger, très économiques et hautement résistantes
- Nettoyeable au jet de vapeur pour une meilleure protection des planchers
- Non marquantes, sans effritement, résistantes à l'huile et aux produits chimiques et non absorbantes
- Entretien facile
- Température: -43°C à 82°C
- Duromètre: 65 à 70, échelle de dureté D

- Excellentes pour:**
- Chariots à plateforme à usage moyen
 - Usines



Diamètre"	Largeur de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage de roulement"	No modèle	Prix /Chacun
2	7/8	Lisse	125	1	1/4	MG610	
3	1 1/4	Lisse	300	1 9/16	1 3/16	MC064	
4	1	Lisse	220	1 3/8	5/16	MG612	
4	1 1/2	Lisse	400	1 3/4	1 3/16	MG613	
4	2	Rouleaux	550	2 3/16	1/2	MG614	
5	1 1/2	Rouleaux	450	1 3/4	1/2	MG615	
5	2	Rouleaux	650	2 3/16	1/2	MG616	
6	1 1/2	Rouleaux	550	1 3/4	1/2	MG617	
6	2	Rouleaux	800	2 3/16	1/2	MG618	

Roues



Diamètre"	Largeur de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage de roulement"	No modèle	Prix /Chacun
A. 5	2	Rouleaux	1500	3/4	Fonte moulée	MC298	
B. 8	2	Rouleaux	1400	3/4	Phénolique	MC337	
B. 12	2 1/2	Rouleaux	3000	1	Phénolique	MC340	
C. 10	3	Billes	350	3/4	Pneumatique	ML069	
D. 5	1 1/4	Lisse	250	5/16	Caoutchouc dur	MG552	