



Gants à paume enduite de mousse de nitrile

- Paume enduite de mousse de nitrile ultra légère qui offre une perméabilité maximale et une sensibilité tactile accrue
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 13 qui offre un port confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Excellente résistance à l'abrasion
- Poignets en tricot qui prévient l'infiltration de débris dans les gants
- Niveaux de performance EN388: 4021
- Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisation: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huilées



SBA613

SAM630

No modèle	Taille	Prix /Chacun
NOIR SUR GRIS		
SBA611	6	
SBA612	7	
SBA613	8	
SBA614	9	
SBA615	10	
SBA616	11	

No modèle	Taille	Prix /Chacun
GRIS SUR BLANC		
SAM629	6	
SAM630	7	
SAM631	8	
SAM632	9	
SAM633	10	
SAM634	11	

Gants ZX-2 de première qualité de nitrile 3/4 & à la paume enduite de mousse de nitrile

- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise maximale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Revêtement de nitrile plat et pourpre de 3/4 empêche les liquides de pénétrer l'enveloppe du gant
- Enveloppe en nylon/spandex gris une pièce de calibre 18 pour une dextérité optimale
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Niveaux de performance EN388: 4121

Utilisations : industrie automobile, manutention de petites pièces, assemblage et entretien, industrie manufacturière, utilisations dans des conditions humides/huileuses

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDP444	7	
SDP445	8	
SDP446	9	
SDP447	10	
SDP448	11	



SDP446

Gants HyFlex^{MD} 11-840

- Gant léger, pour usage multiple
- Préhension sèche et résistance à l'abrasion améliorée
- 20 % plus perméable à l'air que les versions précédentes pour des mains plus fraîches et sèches
- Résistance à l'abrasion selon la norme ANSI niveau 5
- Trois fois le rendement de résistance à l'abrasion des autres gants tricotés et imprégnés par trempage
- La doublure ajustée est taillée pour épouser la forme de la main comme une seconde peau
- Épousent les contours naturels de la main pour un port plus confortable
- Sans silicone pour la protection des produits
- Épaisseur: calibre 15 • Poignet: tricot
- Couleur: gris • Enveloppe: nylon/spandex
- Revêtement: mousse de nitrile

Utilisations : assemblage de petites et moyennes pièces, alimentation de chaînes de fabrication, manutention générale, réception de matières premières, vissage et dévissage de pièces

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM676	113036	6	
SDM677	113037	7	
SDM678	113038	8	
SDM679	113039	9	
SDM680	113040	10	
SDM681	113041	11	



SDM676



Gants ZX-1 de première qualité compatibles avec les écrans tactiles

- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise optimale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Enveloppe en nylon gris une pièce/en spandex de calibre 15 pour une dextérité optimale
- Revêtement en mousse de nitrile améliore la résistance à l'abrasion
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisations : industrie automobile, manutention de petites pièces, contrôle de la qualité, assemblage et entretien, industrie manufacturière



SDP441

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDP438	6	
SDP439	7	
SDP440	8	
SDP441	9	
SDP442	10	
SDP443	11	



Gants enduits

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Paume enduite de PVC qui fonctionne bien lors des travaux avec de la colle
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Respirabilité, durabilité et confort de première qualité
- Utilisations : assemblage et entretien, fabrication, le travail du bois et la construction
- Calibre: 13
- Matériau de l'enveloppe: Nylon
- Revêtement: PVC
- Style d'enduction: Paume trempée
- Doublure: Non doublé



SHA815

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SHA815	7	
SHA816	8	
SHA817	9	
SHA818	10	
SHA819	11	

Gants Hyflex^{MD} 11-800/11-801

- Gants à paume enduite de mousse de nitrile pour travaux légers
- Doublure de tricot de nylon
- Prise excellente pour les utilisations en milieu légèrement huileux; l'huile est repoussée de la surface du gant
- Plus haut niveau de confort et de protection
- Résistants aux accrocs et à l'abrasion
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, manutention de petites pièces (particulièrement en présence d'huile)



SAW962

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
11-800 (PAUME GRISE, ENVELOPPE BLANCHE)			
SAW921	103330	6	
SAW922	103331	7	
SAW923	103332	8	
SAW924	103333	9	
SAW925	103334	10	
SAW926	103346	11	

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
11-801 (PAUME GRISE, ENVELOPPE GRISE)			
SAW962	103381	6	
SAW963	103382	7	
SAW964	103383	8	
SAW965	103384	9	
SAW966	103385	10	
SAW967	103386	11	



SAW921