



Bottes Monster 8"

- Cuir à l'épreuve de l'eau, membrane perméable à l'air et bracelet supérieur avec rembourrage confortable
- Attaches résistant à la corrosion et système de laçage rapide sans risque d'accrochage
- Embout en caoutchouc et contrefort du talon en TPU
- Arceaux latéraux et emboîtement du talon pour une stabilité haute performance
- Semelle intérieure extrêmement confortable
- Semelle moyenne en polyuréthane à double densité offrant un confort incroyable
- Technologie anti-fatigue qui absorbe les chocs et reflète l'énergie
- Semelle d'usure en caoutchouc résistant à l'huile et à l'acide
- Semelle antidérapante avec saillies profondes, traction multidirectionnelle et zones de contact durables offrant durabilité et traction exceptionnelles
- Matériau: Cuir
- Type d'embout: Embout non métallique
- Type de semelle: Ordinaire
- Type de plaque: Non métallique
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Imperméabilité: Imperméable



SGE966



Bottes Monster 6"

- Cuir à l'épreuve de l'eau, membrane perméable à l'air et bracelet supérieur avec rembourrage confortable
- Attaches résistant à la corrosion et système de laçage rapide sans risque d'accrochage
- Embout en caoutchouc et contrefort du talon en TPU
- Arceaux latéraux et emboîtement du talon pour une stabilité haute performance
- Semelle intérieure extrêmement confortable
- Semelle moyenne en polyuréthane à double densité offrant un confort incroyable
- Technologie anti-fatigue qui absorbe les chocs et reflète l'énergie
- Semelle d'usure en caoutchouc résistant à l'huile et à l'acide
- Semelle antidérapante avec saillies profondes, traction multidirectionnelle et zones de contact durables offrant durabilité et traction exceptionnelles
- Matériau: Cuir
- Type d'embout: Embout non métallique
- Type de semelle: Ordinaire
- Type de plaque: Non métallique
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Imperméabilité: Imperméable



SGE999



| No modèle | No fab | Pointure | No modèle | No fab | Pointure | Prix/Chacun |
|----------------------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|-------------|
| BOTTES NOIRES | | | BOTTES BRUNES | | | |
| SGE966 | MNSTMP01-BK1-7 | 7 | SGE977 | MNSTMP01-BR1-7 | 7 | |
| SGE967 | MNSTMP01-BK1-8 | 8 | SGE978 | MNSTMP01-BR1-8 | 8 | |
| SGE968 | MNSTMP01-BK1-8.5 | 8-1/2 | SGE979 | MNSTMP01-BR1-8.5 | 8-1/2 | |
| SGE969 | MNSTMP01-BK1-9 | 9 | SGE980 | MNSTMP01-BR1-9 | 9 | |
| SGE970 | MNSTMP01-BK1-9.5 | 9-1/2 | SGE981 | MNSTMP01-BR1-9.5 | 9-1/2 | |
| SGE971 | MNSTMP01-BK1-10 | 10 | SGE982 | MNSTMP01-BR1-10 | 10 | |
| SGE972 | MNSTMP01-BK1-10.5 | 10-1/2 | SGE983 | MNSTMP01-BR1-10.5 | 10-1/2 | |
| SGE973 | MNSTMP01-BK1-11 | 11 | SGE984 | MNSTMP01-BR1-11 | 11 | |
| SGE974 | MNSTMP01-BK1-12 | 12 | SGE985 | MNSTMP01-BR1-12 | 12 | |
| SGE975 | MNSTMP01-BK1-13 | 13 | SGE986 | MNSTMP01-BR1-13 | 13 | |
| SGE976 | MNSTMP01-BK1-14 | 14 | SGE987 | MNSTMP01-BR1-14 | 14 | |

| No modèle | No fab | Pointure | No modèle | No fab | Pointure | Prix/Chacun |
|----------------------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|-------------|
| BOTTES NOIRES | | | BOTTES BRUNES | | | |
| SGE988 | MNSTMP02-BK1-7 | 7 | SGE999 | MNSTMP02-BR1-7 | 7 | |
| SGE989 | MNSTMP02-BK1-8 | 8 | SGF001 | MNSTMP02-BR1-8 | 8 | |
| SGE990 | MNSTMP02-BK1-8.5 | 8-1/2 | SGF002 | MNSTMP02-BR1-8.5 | 8-1/2 | |
| SGE991 | MNSTMP02-BK1-9 | 9 | SGF003 | MNSTMP02-BR1-9 | 9 | |
| SGE992 | MNSTMP02-BK1-9.5 | 9-1/2 | SGF004 | MNSTMP02-BR1-9.5 | 9-1/2 | |
| SGE993 | MNSTMP02-BK1-10 | 10 | SGF005 | MNSTMP02-BR1-10 | 10 | |
| SGE994 | MNSTMP02-BK1-10.5 | 10-1/2 | SGF006 | MNSTMP02-BR1-10.5 | 10-1/2 | |
| SGE995 | MNSTMP02-BK1-11 | 11 | SGF007 | MNSTMP02-BR1-11 | 11 | |
| SGE996 | MNSTMP02-BK1-12 | 12 | SGF008 | MNSTMP02-BR1-12 | 12 | |
| SGE997 | MNSTMP02-BK1-13 | 13 | SGF009 | MNSTMP02-BR1-13 | 13 | |
| SGE998 | MNSTMP02-BK1-14 | 14 | SGF010 | MNSTMP02-BR1-14 | 14 | |

Bottes économiques de 16"

- Excellente protection sous les pieds
- Conçues pour procurer une résistance exceptionnelle à la perforation
- Moulées par injection sans coutures
- Semelle intercalaire entièrement en acier
- Semelle intérieure cousinée remplaçable
- Points d'appui pour enlever et mettre la botte
- Bande de coupe pour régler la hauteur
- Idéales pour la construction, les vergers, les potagers, les vergers d'agrumes et l'agriculture
- Embouts d'acier conformes à ASTM F2413-11 et CSA Z195
- Semelle point vert CSA (protection à la semelle et embout protecteur de catégorie 1)



SAJ689



| No modèle | No fab | Pointure | No modèle | No fab | Pointure | Prix/Chacun |
|-----------|---------|----------|-----------|----------|----------|-------------|
| SAJ689 | 86622-6 | 6 | SAJ693 | 86622-10 | 10 | |
| SAJ690 | 86622-7 | 7 | SAJ694 | 86622-11 | 11 | |
| SAJ691 | 86622-8 | 8 | SAJ695 | 86622-12 | 12 | |
| SAJ692 | 86622-9 | 9 | SAJ696 | 86622-13 | 13 | |

Bottes en PVC Servus^{MD} PRM^{MC} II

- Bottes moulées par injection sans coutures 100 % à l'épreuve de l'eau
- Semelle intercalaire en acier flexible offrant une protection contre la perforation sous le pied
- Embouts d'acier de protection
- Semelle d'usure à motif ouvert permettant l'autonettoyage des liquides et des débris lors de la marche et aidant à prévenir les risques de glissement et de chute
- Hauteur: 15"
- Couleur: Noir



SGC051



| No modèle | No fab | Pointure | No modèle | No fab | Pointure | Prix/Chacun |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| SGC051 | 75125C-7 | 7 | SGC055 | 75125C-11 | 11 | |
| SGC052 | 75125C-8 | 8 | SGC056 | 75125C-12 | 12 | |
| SGC053 | 75125C-9 | 9 | SGC057 | 75125C-13 | 13 | |
| SGC054 | 75125C-10 | 10 | SGC058 | 75125C-14 | 14 | |

Bottes en caoutchouc Blackhawk

- Fabriquée de caoutchouc thermoplastique léger offrant une résistance améliorée à l'eau
- Munie d'une semelle confort intérieure amovible et d'une semelle d'usure autonettoyante
- Couleur: Noir
- Homologué CSA/ASTM
- Imperméable



SGG382



| No modèle | No fab | Pointure | No modèle | No fab | Pointure | Prix/Chacun |
|------------------------|------------------|----------|--|------------------|----------|-------------|
| EMBOÛT EN ACIER | | | EMBOÛT EN ACIER / PLAQUE EN ACIER | | | |
| SGG411 | LICO-MT01-BR1-7 | 7 | SGG388 | LICO-MP01-BR1-7 | 7 | |
| SGG413 | LICO-MT01-BR1-8 | 8 | SGG390 | LICO-MP01-BR1-8 | 8 | |
| SGG415 | LICO-MT01-BR1-9 | 9 | SGG392 | LICO-MP01-BR1-9 | 9 | |
| SGG417 | LICO-MT01-BR1-10 | 10 | SGG394 | LICO-MP01-BR1-10 | 10 | |
| SGG419 | LICO-MT01-BR1-11 | 11 | SGG396 | LICO-MP01-BR1-11 | 11 | |
| SGG421 | LICO-MT01-BR1-12 | 12 | SGG398 | LICO-MP01-BR1-12 | 12 | |
| SGG423 | LICO-MT01-BR1-13 | 13 | SGG400 | LICO-MP01-BR1-13 | 13 | |


Bottes Bully

- Composé Ultraflex^{MC} résistant à l'huile et aux acides
- Ajustement généreux plus large
- Semelle extérieure autonettoyante
- Semelle intercalaire en GelFlex amortissant les chocs
- Semelle antidérapante conçue pour atténuer le premier impact du talon
- Aussi offertes en blanc
- Certifiées selon la norme CSA Z195



SAL023

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:



| No modèle | No fab | Pointure | No modèle | No fab | Pointure | Prix/Chacun |
|------------------------|-------------|----------|--|-------------|----------|-------------|
| EMBOÛT EN ACIER | | | EMBOÛT EN ACIER / PLAQUE EN ACIER | | | |
| SAL013 | 9677-587-7 | 7 | SAL020 | 9679-587-7 | 7 | |
| SAL014 | 9677-587-8 | 8 | SAL021 | 9679-587-8 | 8 | |
| SAL015 | 9677-587-9 | 9 | SAL022 | 9679-587-9 | 9 | |
| SAL016 | 9677-587-10 | 10 | SAL023 | 9679-587-10 | 10 | |
| SAL017 | 9677-587-11 | 11 | SAL024 | 9679-587-11 | 11 | |
| SAL018 | 9677-587-12 | 12 | SAL025 | 9679-587-12 | 12 | |
| SAL019 | 9677-587-13 | 13 | SAL026 | 9679-587-13 | 13 | |

Autres pointures offertes