

Socles roulants en bois dur

Séchés au four Boulons à tête fraisée qui préviennent les égratignures

Épaisseur du bois: 7/8"

l'entreposage et la mobilité

Roulettes pivotantes non marquantes

• Assemblage requis





No modèle	Dim. plateforme la" x p"	Type de roulettes	Diamètre roulettes"	Capacité lb*	Prix /Chacun	
ENTIÈI	REMENT EN BO	IS				
MN189	18 x 24	Polyoléfine	3	900		
MN195	18 x 24	Polyuréthane	3	900		
MN201	18 x 24	Polyoléfine	4	1000		
MN207	18 x 24	Polyuréthane	4	1600		
MN213	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400		
MN192	18 x 30	Polyoléfine	3	900		
MN198	18 x 30	Polyuréthane	3	900		
MN204	18 x 30	Polyoléfine	4	1000		
MN210	18 x 30	Polyuréthane	4	1600		
MN216	18 x 30	Caoutchouc bleu 4		1400		
BOUTS	AVEC TAPIS					
MN190	18 x 24	Polyoléfine	3	900		
MN196	18 x 24	Polyuréthane	3	900		
MN202	18 x 24	Polyoléfine	4	1000		
MN208	18 x 24	Polyuréthane	4	1600		
MN214	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400		
MN193	18 x 30	Polyoléfine	3	900		
MN199	18 x 30	Polyuréthane	3	900		
MN205	18 x 30	Polyoléfine	4	1000		
MN211	18 x 30	Polyuréthane	4	1600		
MN217	18 x 30	Caoutchouc bleu	4	1400		

*Distribuées également

Socles roulants en bois franc **USAGE MOYEN**

- Dessus en bois de 7/8", boulons à tête fraisée
- Dessus en tapis évite de laisser des marques ou des égratignures sur l'équipement déplacé
- Roulettes en polyoléfine de 3"
- Capacité: 900 lb distribuées également
- Assemblage requis
- Socle roulant avec tapis muni d'un cadre avec le milieu vide et un tapis

USAGE INTENSIF

- Dessus en bois de 1 3/4" (2 morceaux de 7/8"); boulons à tête fraisée
- Roulettes résilientes, non marquantes de 4"
- Capacité: 1400 lb distribuées également
- Assemblage requis
- Socle roulant avec tapis muni d'un cadre avec le milieu vide et un tapis

No	Dim.	Type de	Poids	Prix
modèle	la" x p"	plateforme	lb	/Chacun
USAGE	MOYEN	1		
MA186	18 x 24	Standard	16,36	
MA187	18 x 24	Avec tapis	19,55	
MD515	18 x 30	Standard	18	
MD516	18 x 30	Avec tapis	20	
USAGE	INTENS	SIF		
MA188	18 x 24	Standard	20,2	
MA189	18 x 24	Avec tapis	18,5	
MD517	18 x 30	Standard	22	
MD518	18 x 30	Avec tapis	24	









No modèle	Dim. plateforme la" x p"	Type de roulettes	Diamètre roulettes"	Capacité lb*	Prix /Chacun
BOUTS	S AVEC CAOUT	CHOUC			
MN191	18 x 24	Polyoléfine	3	900	
MN197	18 x 24	Polyuréthane	3	900	
MN203	18 x 24	Polyoléfine	4	1000	
MN209	18 x 24	Polyuréthane	4	1600	
MN215	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400	
MN194	18 x 30	Polyoléfine	3	900	
MN200	18 x 30	Polyuréthane	3	900	
MN206	18 x 30	Polyoléfine	4	1000	
MN212	18 x 30	Polyuréthane	4	1600	
MN218	18 x 30	Caoutchouc bleu	4	1400	

ROULETTES DE RECHANGE

No		Prix
modèle	Description	/Chacun
ML391	Roulettes en polyoléfine pivotante de 3"	
ML393	Roulettes en polyoléfine pivotante de 4"	
ML044	Roulettes en polyuréthane pivotante de 3"	
ML045	Roulettes en polyuréthane pivotante de 4"	
ML333	Roulettes en caoutchouc bleu pivotante de 4"	

Socies roulants en bois franc pour usage moyen

- Dessus en bois de 7/8" avec boulons à tête fraisée
- Roulettes en polyoléfine de 3'
- Assemblage requis
- Capacité: 900 lb distribuées également





MP090

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Type de plateforme	Poids lb	Prix /Chacun
MP087	18	24	7	Standard	22	
MP088	18	24	7	Avec tapis	23,4	
MP089	18	30	7	Standard	26	
MP090	18	30	7	Avec tapis	26,75	

Socies roulants en bois franc pour usage intensif

- Dessus en bois de 1-3/4" (2 morceaux de 7/8") avec boulons à tête fraisée
- Roulettes résilientes, non marquantes de 4"
- Assemblage requis
- Capacité: 1400 lb distribuées également
- Matériau de roue: Caoutchouc





	VIFU73	
	-	_
	-	
		ı
1311		١.

1	MP094
Poids	Prix

No			•	Type de	Poids	Prix
modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	plateforme	lb	/Chacun
MP091	18	24	7	Standard	26,25	
MP092	18	24	7	Avec tapis	27,8	
MP093	18	30	7	Standard	28,5	
MP094	18	30	7	Avec tapis	30,65	