



Pompes submersibles lubrifiées par bain d'huile

- Moteur de 1/160 CV lubrifié par bain d'huile, 115 V, 60 Hz, 0,5 A
- Corps en nylon résistant à la corrosion
- Hauteur maximum de 4,6'
- Refoulement de 1/4" MNPT
- Température du liquide en fonctionnement intermittent jusqu'à 120 °F
- Cordon d'alimentation d'une longueur de 10'
- Pour usage submersible seulement
- Débit max.: 120 gal./h

No modèle DA342
Prix/Chacun \$

Little GIANT
PUMP COMPANY



Interrupteurs automatiques

- Convertit les pompes manuelles jusqu'à 1/2 CV en pompes automatiques
- Niveau de marche 6 à 9", niveau d'arrêt 1 à 4"
- Cordon d'alimentation de 18'
- Certifié CSA

No modèle DA357
Prix/Chacun \$



Little GIANT
PUMP COMPANY

Pompe de puisard de série 5.5

- Moteur à condensateur permanent avec protection thermique contre les surcharges
- Interrupteur à flotteur intégré à action instantanée
- Comprend un adaptateur pour boyau d'arrosage 3/4" GHT (19 mm)
- L'entrée tamisée permet de traiter les matières solides jusqu'à 9,5 mm (3/8")
- Convient au traitement des liquides jusqu'à une température de 49 °C (120 °F)
- Répertoriée cCSAus • Moteur: 1/4 CV
- Vidange de 1-1/2" • Débit max.: 35 gal./min
- Tension: 115 V • Ampères: 3,5 A
- Longueur du cordon: 10' (3 m)
- **Garantie du fabricant: 3 ans**

No modèle UAK135
Prix/Chacun \$

Little GIANT
PUMP COMPANY



Pompes submersibles

- Moteur à bague de déphasage de 1/3 CV, 115 V, 9 A
- Adaptateur de 1/2" 1 1/4" FNPT x 1 1/2" MNPT
- Bâti en aluminium moulé enduit d'époxyde résistant à la corrosion
- Caisson du moteur lubrifié par bain d'huile pour une lubrification à vie et pour une dissipation rapide de la chaleur
- Vis, écrous et poignée en acier inoxydable pour plus de protection contre la corrosion
- Paliers à douille supérieur et inférieur frittés pour prolonger la durée de vie du moteur
- Cordon d'alimentation de 8'
- Protection de surcharge thermique
- Fonctionnement automatique par interrupteur à pression qui actionne la pompe lorsque le niveau d'eau est entre 7" et 10"
- La pompe s'arrête lorsque le niveau d'eau diminue entre 1" et 4"
- Débit max.: 46 gal./h

No modèle DA334
Prix/Chacun \$

Little GIANT
PUMP COMPANY



Pompe d'effluent de série 9EC

- Condensateur auxiliaire permanent (PSC)
- Conçue pour service continu
- Économie d'énergie et faible appel de courant
- Vidange de 1-1/2" FNPT (38 mm)
- Traite les matières solides d'un diamètre allant jusqu'à 3/4" (19 mm)
- Interrupteur flotteur combiné
- Convient au traitement des liquides jusqu'à une température de 60 °C (140 °F)
- Répertoriée cCSAus • Moteur: 4/10 CV
- Débit max.: 70 gal./min
- Tension: 115 V • Ampères: 7,5 A
- Longueur du cordon: 20' (6,1 m)
- **Garantie du fabricant: 3 ans**

No modèle UAK146
Prix/Chacun \$

Little GIANT
PUMP COMPANY



Pompes submersibles/pour effluents

- Moteur à bague de déphasage de 1/3 CV, 115 V, 5 A
- Traite les matières résiduelles liquides et solides d'un diamètre allant jusqu'à 1/2"
- Boîtier de la pompe en fonte avec revêtement protecteur époxyde résistant à la corrosion et à la rouille
- Caisson du moteur lubrifié par bain d'huile pour une lubrification à vie et pour une dissipation rapide de la chaleur
- Vis, écrous et poignée en acier inoxydable
- Paliers à douille supérieur et inférieur frittés
- Cordon d'alimentation d'une longueur de 10'
- Protection de surcharge thermique
- Fonctionnement automatique par allumeur à pression qui actionne la pompe lorsque le niveau d'eau est entre 8" et 11"
- La pompe s'arrête lorsque le niveau d'eau diminue entre 2" et 5"
- Interrupteur flotteur à pression intégré
- Matériau de la base: Polypropylène
- Débit max.: 53 gal./h

No modèle DC431
Prix/Chacun \$

Little GIANT
PUMP COMPANY



Pompes de puisard/pour effluents pour températures élevées

- Moteur de 1/3 CV, 115 V, 60 Hz, 10,1 A
- Traite les matières liquides jusqu'à 200 °F et les matières solides allant jusqu'à 1/2"
- Boîtier de la pompe en fonte avec revêtement protecteur époxyde résistant à la corrosion
- Caisson du moteur lubrifié par bain d'huile pour une lubrification à vie et pour une dissipation rapide de la chaleur
- Interrupteur flotteur intégré
- Vis, écrous et anneau de levage en acier inoxydable pour protéger contre la corrosion
- Paliers à douille supérieur et inférieur frittés pour prolonger la durée de vie du moteur
- Cordon d'alimentation d'une longueur de 15'
- Protection de surcharge thermique
- Fonctionnement automatique par allumeur à pression qui actionne la pompe lorsque le niveau d'eau est entre 10" et 12"
- Débit max.: 50 gal./h

No modèle DA336
Prix/Chacun \$

Little GIANT
PUMP COMPANY



Pompe d'égouts électrique

- Comprend un condensateur permanent, une faible consommation d'énergie et plusieurs options de commutation pour un fonctionnement automatique
- Conçue pour service continu
- Traite les matières solides d'un diamètre allant jusqu'à 2"
- Moteur: 1/2 CV
- Débit max.: 120 gal./min
- Tension: 115 V
- Ampères: 11 A
- Diamètre max. des résidus: 2"
- Température nominale du liquide: 140 °F (60 °C)
- Type d'interrupteur: Flotteur mécanique combiné
- Débit maximal à 10 pi: 100 gal./min
- Débit maximal à 15 pi: 80 gal./min

No modèle DC818
Prix/Chacun \$

