



Nettoyeur haute pression Pro HD 400 Ed

- Un nettoyeur haute pression à eau froide léger et compact qui offre une mobilité ultime pour les applications sur site
- Conçu pour être entreposé, transporté et utilisé tant à la verticale qu'à l'horizontale
- Comprend une pompe axiale fiable à trois pistons avec une culasse en laiton, un dispositif de décompression automatique pour protéger la pompe et des options de rangement pour les accessoires
- Pistolet haute pression Easy!Force et raccords rapides Easy!Lock permettant une économie de temps
- Comporte le système antivibrillage AVS
- Pression de la pompe: 1300 PSI
- Débit: 1,7 gal./min
- Longueur du tuyau: 2,75'
- Type d'alimentation: Électrique
- Conforme à la/aux norme(s): UL et CSA
- Type de courant: 1 Ph / 120 V / 60 Hz
- Poids: 21,9 kg
- 351 mm lo x 312 mm la x 904 mm h

No modèle NO377
No fab 1.520-990.0
Prix/Chacun \$

KÄRCHER



Laveuse à pression à eau froide de classe compacte HD 1.8/13 C ED

- Fonctionnement vertical et horizontal pour polyvalence et stabilité maximales
- Poignée de transport supplémentaire pour faciliter le chargement, le déchargement et le déplacement
- Pistolet EASY!Force avec technologie de régulateur de vitesse utilisant sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Filtre d'entrée d'eau amovible et facile à nettoyer qui protège la pompe des débris
- Sangle en caoutchouc pour rangement sûr du tuyau haute pression
- Pression de la pompe: 1300 PSI
- Débit: 1,8 gal./min • Puissance du moteur: 2 CV
- Longueur du tuyau: 30' • Unités nettoyantes: 2340
- Type d'alimentation: Électrique
- Poids: 55,6 lb • Tension: 120 V
- Ampères: 14 A • Lance: 33"

No modèle NN158
No fab 1.520-916.0
Prix/Chacun \$

KÄRCHER



Laveuse à pression à eau froide de classe Super HD 3.5/30-4S

- Pompe axiale robuste à trois pistons avec culasse en laiton résistant aux détergents et soupapes en acier inoxydable
- La pompe est protégée par un pressostat et une soupape de trop-plein
- Pistolet EASY!Force avec technologie de régulateur de vitesse utilisant sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Coupure automatique en cas de surtension ou de sous-tension, de fuites ou de défaillance
- Pression de la pompe: 3000 psi
- Débit: 3,5 gal./min
- Puissance du moteur: 9 CV
- Longueur du tuyau: 50'
- Unités nettoyantes: 10 500
- Type d'alimentation: Électrique
- Poids: 178 lb
- Tension: 230 V
- Ampères: 28 A
- Lance: 41"

No modèle NN169
No fab 1.286-908.0
Prix/Chacun \$

KÄRCHER



Laveuse à pression à eau froide de classe spéciale HD 2.3/14 C

- Tuyau haute pression non marquant et sans danger pour les aliments
- Roues grises résistant à l'usure et non marquantes
- Accepte l'eau d'entrée à des températures allant jusqu'à 180 °F
- Accès facile au contrôle de la pression et du débit d'eau variables et au système de mousse haute pression «Inno Foam Set»
- Pistolet EASY!Force avec technologie de régulateur de vitesse utilisant sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Pression de la pompe: 1400 PSI
- Débit: 2,3 gal./min
- Puissance du moteur: 3,2 CV
- Longueur du tuyau: 50'
- Unités nettoyantes: 3220
- Type d'alimentation: Électrique
- Poids: 78 lb
- Tension: 120 V
- Ampères: 20 A
- Lance: 33"

No modèle NN163
No fab 1.150-912.0
Prix/Chacun \$

KÄRCHER



Laveuse à pression Teton HD 3,0/27 G à l'eau froide

- Châssis en aluminium léger sans soudure et résistant à la corrosion
- S'utilise comme chariot ou palette (avec pieds de palette séparés) pour un nettoyage maximal à l'eau froide pratique et durable
- Comprend un moteur commercial à essence et des pneus anti crevaisson
- Poignée à profil bas facile à pousser et tirer
- Dispositif de déstagement durable VRT3 avec boucle de détournement du débit d'eau lorsque le pistolet à gâchette n'est pas activé
- Peut être fixé à une palette robuste avec un réservoir d'eau de 50 gallons et un dévidoir de tuyau de 100', ou à une palette avec deux dévidoirs de tuyau de 100'
- Palette en acier doux convenant à une plateforme UTV/ATV standard
- Listé ETL
- Pression de la pompe: 2700 PSI
- Débit: 3 gal./min
- Puissance du moteur: 212 CC
- Longueur du tuyau: 50'
- Unités nettoyantes: 8100
- Type d'alimentation: Essence
- Entraînement: Direct
- Pompe: Vilebrequin
- Garantie du fabricant: 4 ans (moteur), 7 ans (pompe)
- Dim.: 45" lo x 28" la x 29" h
- Cylindrée du moteur: 212 CC

No modèle NO829
No fab 1.107-398.0
Prix/Chacun \$

KÄRCHER

