



Trousse de perceuse à percussion avec moteur sans balai, AWS et AFT Max XGT^{MD}

- La vitesse de perçage la plus rapide de cette catégorie de marteaux rotatifs
- Dispositif de contrôle Autostop^{MC} pour une sécurité accrue
- Peut percer jusqu'à 125 trous mesurant 3/8" x 2" par charge lorsque la batterie XC6.0 M18^{MC} High Output^{MC} est utilisée
- Moteur sans contact PowerState^{MC}
- La technologie d'outil intelligent Redlink Plus^{MC} assure la meilleure performance rotative tout en protégeant l'outil contre la surcharge, la surchauffe et la décharge excessive
- Le contrôle anti- recul Autostop^{MC} prévient la vitesse de rotation excessive lorsque l'outil est saisi pendant le perçage dans les barres d'armature ou dans les matériaux pierreux durs
- Le système antivibrations AV5 minimise les vibrations pour un confort maximal
- La batterie XC6.0 M18^{MC} High Output^{MC} offre 50 % plus de puissance tout en fonctionnant à une température 50 % plus basse que les batteries XC Redlithium^{MC} M18^{MC}
- Trois modes de fonctionnement : marteau rotatif, marteau, rotation
- Comprend : marteau rotatif SDS Plus 1" M18 Fuel^{MC}, (2) blocs-piles XC6.0 M18 Redlithium^{MC} High Output^{MC}, (1) chargeur rapide M18^{MC} et M12^{MC}



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V
Dim. du mandrin: SDS+
Type de bloc-pile: Lithium-ion
Tr/min à vide: 1330
Coups par minute à vide: 4800
Couple max.: 2 lb-pi

No modèle UAL111
 No fab 2912-22
 Prix/Chacun \$



Grignoteuse à vitesse variable de calibre 16 M12 Fuel^{MC}

- Coupes rapides et propres dans l'acier doux de cal 16 jusqu'à 7' par minute
- Puissance pour couper les joints de conduites spirales de cal 22, inox cal 18 et aluminium cal 12
- Vitesses variables offrant un contrôle maximal pour tous les travaux
- Design ergonomique, léger, équilibré et confortable pour une utilisation prolongée
- Rotation de porte-filière sur 360° sans outil
- Garantie du fabricant: Limitée 5 ans
- Type de moteur: Sans balai Powerstate^{MC}
- Comprend une baladeuse DEL et bloc-pile à technologie M12 Redlithium^{MC}



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 12 V
Dim. du mandrin: 1"
Type de bloc-pile: Lithium-ion
Coups par minute à vide: 2200

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAV749	2476-20	Outil seul.	



Ensemble de clé à chocs angulaire M12 Fuel^{MC}

- Tête profilée facilitant l'accès dans les espaces restreints
- Corps long permettant un meilleur accès
- Comprend 4 modes de fonctionnement
- Mode d'arrêt automatique prévenant le serrage excessif
- Mode de retrait du boulon pour un meilleur contrôle après sa libération
- Comprend une lampe DEL
- Comprend: bloc-piles, chargeur, sac d'entrepreneur



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 12 V
Dim. du mandrin: 3/8"
Type de bloc-pile: Lithium-ion
Tr/min à vide: 0-3000
Couple max.: 220 lb-pi

No modèle UAJ277
 No fab 2564-22
 Prix/Chacun \$



Ensemble d'emporte-pièces M18^{MC} Force Logic^{MC}

- Perce des trous allant jusqu'à 4" dans l'acier doux de calibre 12 et l'acier inoxydable de calibre 14
- Système d'alignement à raccordement rapide facilitant la préparation et la vue la plus claire de la surface de travail
- Poinçons et matrices précis homologués pour le poinçonnage de l'acier doux et de l'acier inoxydable
- Marques surdimensionnées sur le diamètre intérieur facilitant le poinçonnage et la sélection de la matrice
- Compatible avec tous les blocs-piles M18^{MC}
- Matrices précises avec réticule rouge vif facilitant l'alignement
- Comprend: (1) pile CP2.0 M18^{MC} Redlithium^{MC}, (1) chargeur multi-tension M18^{MC} et M12^{MC}, (1) jeu d'emporte-pièces 3/4" à réglage rapide Exact^{MC}, (1) emporte-pièce 7/16", (1) emporte-pièce 3/4", (1) système d'alignement à raccordement rapide, (1) poinçons et matrices pour conduit 1/2" - 2" Exact^{MC}, (1) mallette de transport

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V
Type de bloc-pile: Batterie CP2.0 M18^{MC} Redlithium^{MC}
Capacité de perçage: Jusqu'à 4"
Force exercée: 6 tonnes

No modèle UAF501
 No fab 2677-21
 Prix/Chacun \$



Trousse de perceuse magnétique M18 Fuel^{MC}

- Moteur sans balai Powerstate^{MC} offrant une puissance maximale et une longue durée de vie du moteur
- Intelligence REDLINK PLUS^{MC} optimisant la performance et la protection contre la surcharge grâce à un système de communication entre l'outil, la pile et le chargeur
- Base magnétique auto-alimentée fonctionnant indépendamment de la source d'alimentation et fournissant une force de maintien pouvant atteindre 2000 lb
- Détection d'arrêt automatique du soulèvement coupant automatiquement l'alimentation du moteur si un mouvement de rotation excessif est détecté pendant le perçage
- Piles compatibles: M18^{MC}
- Type de mandrin: Sans clé
- Comprend: (1) perceuse magnétique M18 Fuel^{MC} 1-1/2", (2) piles M18^{MC} Redlithium^{MC} High Output^{MC} XC8.0, (1) chargeur rapide M18^{MC} & M12^{MC}, (1) adaptateur de mandrin soudé 3/4" à 1/2", (1) clé de mandrin, (1) réservoir lubrifiant magnétique, (1) courroie de sécurité, (1) goupille guide rétractable de 1", (1) mallette de transport



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V
Amperes: 1 A
Type de bloc-pile: Batterie M18^{MC} Redlithium^{MC} High Output^{MC} XC8.0

Cap. de coupe annulaire: 1-1/2"
Cap. de mèche torsadée: 1/2"
Longueur de course: 5-3/4"
Tr/min à vide: 690

No modèle UAF962
 No fab 2787-22HD
 Prix/Chacun \$



Ensemble clé à choc M12 Fuel^{MC} avec goupille de détente

- Tête profilée facilitant l'accès dans les espaces restreints
- Corps long permettant un meilleur accès
- Comprend 4 modes de fonctionnement
- Mode d'arrêt automatique prévenant le serrage excessif
- Mode de retrait du boulon pour un meilleur contrôle après sa libération
- Comprend une lampe DEL
- Comprend: bloc-piles, chargeur, sac d'entrepreneur



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 12 V
Dim. du mandrin: 1/2"
Type de bloc-pile: Lithium-ion
Tr/min à vide: 0-3000
Couple max.: 220 lb-pi

No modèle UAJ279
 No fab 2565-22
 Prix/Chacun \$

