



Scies circulaires 7 1/4" a/base résistante

- Base résistante qui peut encaisser une chute d'un étage
- Capacité de biseau de 56° avec arrêts à 45° et 22,5°
- Frein électrique qui arrête la lame après l'utilisation
- Comprend: lame de carbure, clé et sac d'entrepreneur

No modèle TSW598
No fab DWE575SB
Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5200
Profondeur de coupe à 45°:	1 3/4"
Profondeur de coupe à 90°:	2 3/8"
Poids de l'outil:	8,8 lb



Scies à couper le métal 8"

- Bouclier de lame durable avec contenant intégré, pour protéger contre les débris chauds et les étincelles
- Relâche rapide du bouclier protecteur pour un changement de lame et une vidange rapide
- Emplacement du levier qui assure une prise de la scie par les deux mains
- Comprend: mallette de transport, lame et clé hexagonale

No modèle TEX280
No fab 6370-21
Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	13,0
Tours/min à vide:	3700
Profondeur de coupe à 90°:	2 9/16"
Poids de l'outil:	13,3 lb



Scies circulaires 7 1/4" à crémaillère

- Fabrication légère en magnésium et en aluminium, comprenant une plaque d'assise en magnésium durable
- Le crochet de scie extra large accomode les matériaux d'une épaisseur allant jusqu'à 2-3/4 po
- Système de protection du cordon ToughCord^{MC} avec protection contre les à-coups
- Le frein électrique stoppe la lame lorsque la gâchette est relâchée
- Compatible au guide d'extraction à double sortie modèle DWS5100 (vendu séparément)
- Comprend : scie circulaire à vis sans fin avec fiche mise à la terre, lame au carbure 7-1/4 po, clé de remplacement de la lame

No modèle UAI800
No fab DWS535B
Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Tr/min à vide:	4800
Ampères:	15 A
Tension:	120 V
Capacité de biseau:	53°
Butées du biseau:	22,5°, 45°



Scies circulaires 8 1/4"

- Lame et base en magnésium haute performance
- Ajustement de biseau avec arrêts positifs à 22,5°, 45° et 50°
- Frein électrique, ampoules DEL doubles intégrées, prises en caoutchouc
- Comprend: lame de carbure, règle de guide et clé hexagonale

No modèle TLY363
No fab 5008MGA
Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5200
Profondeur de coupe à 45°:	2 1/4" (2" à 50°)
Profondeur de coupe à 90°:	3
Poids de l'outil:	11,2 lb



Scies circulaires 7 1/4"

- Puissance élevée, profondeur de coupe maximale de 2 1/2"
- Frein électrique, ampoules DEL doubles, base en aluminium de gros calibre a/indicatifs de mesures
- Ajustement de biseau avec arrêts positifs à 22,5° et 45°
- Comprend: règle de guide, clé hexagonale, lame de carbure noire M-Force

No modèle TLV574
No fab 500FA
Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5800
Profondeur de coupe à 45°:	1 3/4" (1 3/8" à 50°)
Profondeur de coupe à 90°:	2 1/2"
Poids de l'outil:	11,1 lb



Scies circulaires 7 1/4"

- Plaque de base en aluminium robuste pour une meilleure durabilité sur le chantier
- Bien équilibré pour un meilleur contrôle au dessus ou derrière la scie
- Capacité de biseautage de 45°
- Comprend un de chaque: lame 24T de 7 1/4", clé 13 (782016-4)

No modèle TF382
No fab 5007NB
Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5800
Profondeur de la coupe à 45°:	1 3/4"
Profondeur de la coupe à 90°:	2 3/8"
Poids de l'outil:	11,2 lb



Scie à table compacte pour le chantier

- Compacte pour faciliter le transport et le rangement
- Support et rail de barrière télescopique à pignon permettant des ajustements rapides, doux et précis de la barrière
- Capacité de refente de 24,5" pour les feuilles de contreplaqué 4x8 et les panneaux à copeaux orientés
- Power Loss Reset^{MD} qui prévient les redémarrage accidentels suivant une interruption de l'alimentation lorsque l'outil demeure activé
- Base de roulement métallique pour plus de stabilité sur le chantier
- Système modulaire de protection Site-Pro qui permet des ajustements sans outil du protecteur
- Rangement intégré pour protecteur, barrière, clés et jauge à onglet
- Frein de lame
- Dim. hors tout: 26-3/4" lo x 14-9/50" la x 27-1/4" h
- Garantie du fabricant: Limitée de 3 ans
- Comprend: (1) scie à table 8-1/4", (1) lame 8-1/4", (1) barrière, (1) couteau diviseur sans coupe au travers, (1) cliquet antirecul, (1) clé pour changement de lame, (1) jauge à onglet, (1) système de modulaire de protection, (1) bâton à pousser

No modèle AUW216
No fab DWE7485
Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Voltage:	120 V
Amperage:	15
Tours/min à vide:	5800
Profondeur de coupe max. à 90°:	2,563"
Profondeur de coupe max. à 45°:	1,75"
Diamètre de lame:	8-1/4"
Capacité maximale de refente:	24,5"
Poids de l'outil:	53,4 lb

