



Ponceuses à mouvement orbital de 5" à double action

- Concept léger, compact et à double action
- Accélérateur à levier qui permet un contrôle à une seule main
- Peu de vibrations pour des finitions sans effets de spirale
- Modèle sans vide
- Diamètre de l'orbite: 3/32" (2,5 mm)
- Dimension tampon: 5"-6"
- Longueur hors tout: 6 1/2"
- Poids: 1.8 lb
- Comprend un tampon à coller (TLZ472)
- Tampon boucles et crochets en option (TLZ473)

No modèle TLZ142



OUTILS
AURORA

Ponceuses à mouvement orbital de 6" à double action

- Concept léger (ergonomique), compact et à double action
- Accélérateur à levier qui permet un contrôle à une seule main
- Peu de vibrations pour des finitions sans effets de spirale
- Dimension tampon: 5"-6"
- Modèle sans vide
- Longueur hors tout: 7"
- Poids: 1.9 lb
- Comprend un tampon à coller (TLZ474)
- Tampon boucles et crochets en option (TLZ475)

No modèle TLZ143



OUTILS
AURORA

No modèle	Vitesse régime libre tr/min	Consommation moyenne d'air pi ³ /min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po mm	Chevaux vapeur CV	Vibrations inférieures à m/s ²	Niveau sonore dB(A)	Prix /Chacun
TLZ142	10 000	9	1/4" - 18 NPT	3/8 9,5	0,35	0,80	78	
TLZ143	10 000	9	1/4" - 18 NPT	3/8 9,5	0,35	0,80	78	

Ponceuse orbitale aléatoire pneumatique Xtract^{MC}

- Prêt pour l'aspiration avec l'extracteur de poussière portable Xtract^{MC} de 3M ou un système d'aspirateur central
- Design léger et confortable
- Prise douce et moulée
- Puissant moteur pneumatique de 0,28 CV (209 W)
- Demeure frais et confortable pendant l'utilisation
- Vitesse variable à trois réglages
- Accessoire fileté à l'arrière qui permet la fixation et le retrait facile et rapide d'un tuyau d'aspiration fileté externe de 1" (25,4 mm), vendu séparément, aidant à éliminer la poussière de la pièce travaillée et de l'espace environnant
- Extrait jusqu'à 97% de la poussière produite pendant le ponçage si utilisé avec un extracteur de poussière et disques Xtract^{MC} Net de 3M
- Tr/min à vide: 12 000

No modèle	No fab	Diamètre du disque"	Diamètre de l'orbite"	Type d'aspiration	Prix /Chacun
UAV687	AB28506	5	3/16	Centrale	
UAV681	AB88944	5	3/8	Centrale	
UAV689	AB88948	5	3/8	Auto générée	
UAV679	AB88760	6	3/32	Centrale	
UAV692	AB28517	6	3/32	Auto générée	

3M



Ponceuse à bande

- Idéale pour les travaux industriels de ponçage, meulage et lissage
- Moteur à très peu d'entretien
- Changement facile de la bande
- Consommation d'air à vitesse à vide L/s: 6,8
- Dia. int. du tuyau: 3/8"



UAG276



UAG275

OUTILS
AURORA

No modèle	No fab	Air Consumption	Air Inlet	Sound Level (dBA)	Belt Size	No Load RPM	Power HP	Wattage	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
UAG276*	GS-0630J	16 pi ³ /min	1/4" NPTF	85	20-2/5" - 3/4"	16500	0,5	373	1,94	0,88	
UAG275	GS-0630H	16 pi ³ /min	1/4" NPTF	85	13" - 3/8"	16500	0,5	373	1,94	0,88	

* Utilisation à main droite seulement, non réversible