



Cloueuse à bobine pour toitures

- Technologie de valve grande vitesse enfonçant jusqu'à 10 clous par seconde
- Moteur et système d'alimentation robustes pour durabilité et longue durée de vie
- Molette de réglage de la profondeur avec détonnes numérotées aidant à enfoncer les clous à la profondeur appropriée dans une gamme variée de matériaux
- Plaques de protection en acier avec pièces rapportées en caoutchouc protégeant l'outil et prévenant le glissement
- Mode de déclenchement: À choc
- Diamètre du clou: 0,12"
- Poids de l'outil: 5,2 lb



No modèle	No fab	Pression de fonctionnement	Longueur du clou	Capacité du chargeur	Angle du chargeur	Prix /Chacun
UAG131	DW45RN	70 - 120 PSI	3/4" - 1-3/4"	120	15°	

Cloueuse à parement & clôture

- Échappement réglable sans outil
- Crochet de chevron réglable sans outil plus commode
- Boîtier en aluminium durable et léger
- Compatible aux clous en rouleaux reliés par fil soudé ou en plastique
- Pied avec embout en caoutchouc lisse aide à prévenir les dommages à la surface de travail
- Réglage de la profondeur sans outil pour la mise en place précise des agrafes
- Diamètre de clou: 0,08" - 0,092"
- Dimensions de l'outil: 10,5" lo x 4" la x 11 h
- Poids de l'outil: 4,9 lb



No modèle	No fab	Pression de fonctionnement	Longueur du clou	Capacité du chargeur	Angle du chargeur	Prix /Chacun
UAI796	DW66C-1	70 - 120 PSI	1-1/4" - 2-1/2"	300	15°	

Outil 2 en 1 pour revêtement de sol

- Maillet à commande pneumatique enfonçant les clous de façon constante et facilitant l'installation
- Lame durcie spéciale offrant une durée de vie prolongée
- Long manche ergonomique avec prise caoutchoutée confortable
- Plaques de base interchangeable et antimarquage pour les revêtements de 1/2 po à 3/4 po
- Comprend : cloueuse DWFP12569, socle 1/2 po interchangeable, socle 5/8 po interchangeable, socle 3/4 po, maillet, clés, raccord pneumatique 1/4 po
- Couronne d'agrafe: 1/2"
- Poids: 10,2 lb
- Garantie du fabricant: Limitée de 3 ans



No modèle	No fab	Consommation d'air	Taille des agrafes	Type de clou	Capacité du chargeur	Prix /Chacun
TYD805	DWFP12569	100 psi	Calibre 15,5	Crampon	100	

Cloueuse à charpente soudée

- Concept de qualité industrielle pour les travaux de charpente à grande vitesse et volume élevé
- Cloueuse légère et ergonomique avec équilibre amélioré pour un plus grand confort et contrôle
- Système d'amortissement du moteur minimisant le recul
- Réglage de la profondeur pour la mise en place précise des clous
- Déclencheur sélectionnable pour mode séquentiel ou de contact
- Crochet de chevron de charpente ajustable
- Diamètre de clou: 0,113" - 0,131"
- Dimensions de l'outil: 20,5" lo x 4,95" la x 12,75 h
- Poids de l'outil: 8,1 lb



No modèle	No fab	Pression de fonctionnement	Longueur du clou	Capacité du chargeur	Angle du chargeur	Prix /Chacun
UAI795	DWF83WW	70 - 120 PSI	2" - 3-1/4"	100	28°	

Cloueuse de charpente pour clous reliés par bande papier

- Concept de qualité industrielle pour les travaux de charpente à grande vitesse et volume élevé
- Cloueuse légère et ergonomique avec équilibre amélioré pour un plus grand confort et contrôle
- Système d'amortissement du moteur minimisant le recul
- Réglage de la profondeur pour la mise en place précise des clous
- Déclencheur sélectionnable pour mode séquentiel ou de contact
- Crochet de chevron de charpente ajustable
- Diamètre de clou: 0,113" - 0,131"
- Dim. de l'outil: 19,7" lo x 4,95" la x 12,75 h
- Poids de l'outil: 8,1 lb



No modèle	No fab	Pression de fonctionnement	Longueur du clou	Capacité du chargeur	Angle du chargeur	Prix /Chacun
UAI793	DWF83PT	70 - 120 PSI	2" - 3-1/4"	90	30°	

Agrafeuse de finition

- Moteur sans entretien longue durée qui prévient les taches sur la surface de travail
- Réglage sans outil de la profondeur d'enfoncement pour un bon positionnement des agrafes
- Déclencheur sélectionnable avec actionnement séquentiel ou par contact
- Verrouillage des produits à faible consommation d'agrafes permettant de savoir quand il faut recharger
- Port d'éjection arrière protégeant la zone de travail contre la contamination
- Comprend : agrafeuse de finition, mallette de transport, raccord 1/4 po, mode d'emploi
- Couronne d'agrafe: 1/4"
- Dim. de l'outil: 9,25" lo x 2,75" la x 9,5 h
- Poids de l'outil: 3 lb



No modèle	No fab	Pression de fonctionnement	Taille des agrafes	Longueur des agrafe	Capacité du chargeur	Prix /Chacun
UAI790	DWFP1838	70 - 120 PSI	Calibre 18	1/2" - 1-1/2"	100	

Cloueuse de précision Point^{MC}

- La technologie Precision Point^{MC} permet le placement précis des cornières grâce à un embout plus petit et l'actionnement de l'outil sans devoir appuyer sur le déclencheur
- Moteur sans entretien longue durée qui prévient les taches sur la surface de travail
- Dispositif de dégagement sans outil facilitant l'enlèvement des clous
- Réglage de la profondeur sans outil pour la mise en place précise des têtes de clous

- Déclencheur sélectionnable avec actionnement séquentiel ou par contact
- Port d'éjection arrière protégeant la zone de travail contre la contamination
- Agrafe pour ceinture ajustable
- Longueur du clou: 1-1/4" - 2-1/2"
- Dimensions de l'outil: 12,5" lo x 3,3" la x 11,3 h
- Poids de l'outil: 3,9 lb
- Comprend : cloueuse, raccord d'air 1/4 po, mallette de transport, embouts supplémentaires anti-marque



No modèle	No fab	Consommation d'air	Taille des agrafes	Type de clou	Capacité du chargeur	Prix /Chacun
UAI791	DWFP71917	70 - 120 PSI	Calibre 16	Finition	100	