



Bandes magnétiques

- Se conforment à n'importe quel contour
- Peuvent supporter plusieurs fois leur poids
- Peuvent être coupées, percées ou modelées
- Offertes avec ou sans support adhésif



MAG-MATE™

| Dimensions | | | Force d'attraction max par pi lin (lb) | No modèle sans adhésif | Prix /Rouleau | No modèle a/adhésif | Prix /Rouleau |
|------------|-----|-----|---|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| épais." | la" | lo' | | | | | |
| 1/32 | 1/2 | 200 | 2 | TGY640 | | TGY648 | |
| 1/32 | 3/4 | 200 | 3 | TGY641 | | TGY649 | |
| 1/32 | 1 | 100 | 4 | TGY642 | | TGY650 | |
| 1/32 | 1 | 200 | 4 | TGY643 | | TGY651 | |
| 1/16 | 1/2 | 100 | 3 | TGY644 | | TGY652 | |
| 1/16 | 3/4 | 100 | 5 | TGY645 | | TGY653 | |
| 1/16 | 1 | 50 | 6 | TGY646 | | TGY654 | |
| 1/16 | 1 | 100 | 6 | TGY647 | | TGY655 | |

Porte-outils magnétiques

- S'installe sur les murs, les établis, les échelles, etc.
- Troux et vis de montage 3/16" fournis
- **TLY308** et **TLY309**: trous sur centres 16"
- Supporte un marteau de 10 lb!



MAG-MATE™

| No modèle | Épaisseur" | Hauteur" | Longueur" | Force lb | Poids lb | Prix /Chacun |
|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|--------------|
| TLY307 | 1 1/8 | 2 | 12 | 120 | 2,0 | |
| TLY308 | 1 1/8 | 2 | 18 | 180 | 3,0 | |
| TLY309 | 1 1/8 | 2 | 24 | 240 | 4,0 | |

Aimant de levage en terre rare Advantagelift™

MAG-MATE™

- Déplacez latéralement plutôt que de tirer, appuyez sur des boutons ou leviers
- Étriers de levage bloquants qui prévient le relâchement accidentel de la charge pendant le levage
- Étiquettes en retrait (protégées) prolongeant la vie du produit
- Lève les objets plats horizontalement ou verticalement, avec un étrier de levage vertical
- Prêt pour la RID avec puce intégrée
- Soutien des pieds de poteaux personnalisés (trous taraudés 1/4"-20, 1/2" de profondeur)
- Étriers de levage pivotants
- Gamme de température de fonctionnement: -10°F (-23°C) à 180°F (82°C)
- Coefficient de design 3:1
- Design de catégorie B ASME B30.20 BTH-1 classe d'entretien 3



| No modèle | No fab | Strength lb | lo" | x | Dimensions la" | x | h" | Prix /Chacun |
|-----------|--------|-------------|---------|---|----------------|---|-------|--------------|
| UAV698 | AL1000 | 1000 | 13-1/4 | x | 5-7/16 | x | 4-5/8 | |
| UAV699 | AL1500 | 1500 | 13-5/16 | x | 6-7/8 | x | 6 | |
| UAV700 | AL2000 | 2000 | 16-5/16 | x | 6-7/8 | x | 6 | |

Adaptateur de cosse verticale pour aimants en terre rare Advantagelift™

- Adaptateur pour aimant de levage "marche/arrêt" permanent en terre rare
- Étriers de levage bloquants qui prévient le relâchement accidentel de la charge pendant le levage
- Lève les objets plats horizontalement ou verticalement, avec un étrier de levage vertical
- Coefficient de conception 3:1
- Design de catégorie B ASME B30.20 BTH-1 classe d'entretien 3
- Pour utiliser avec: aimants AL0500 & AL1000
- Gamme de température de fonctionnement: -10°F (-23°C) à 180°F (82°C)



MAG-MATE™

| No modèle | No fab | Dimensions lo" | x | la" | x | h" | Épaisseur de l'anse" | Hauteur de l'anse" | Largeur de l'anse" | Prix /Chacun |
|-----------|--------|----------------|---|-------|---|--------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| UAV701 | ALLUG1 | 4-11/16 | x | 4-3/8 | x | 3-9/16 | 1/2 | 1-7/8 | 1-1/2 | |
| UAV702 | ALLUG2 | 5-3/4 | x | 5-3/4 | x | 4-3/4 | 5/8 | 2-7/32 | 1-3/4 | |

Contrôlez les déversements en toute confiance

Produits de sécurité
ZENITH™
MD

