



## Consignes de sécurité

### Soins & entretien

- Inspectez les montants des échelles en fibre de verre pour vérifier la dégradation causée par l'exposition aux rayons UV (ultraviolet)
- Conservez l'échelle à l'abri de la chaleur, des intempéries et des substances corrosives



### La sécurité avant de grimper

- Utilisez des échelles en fibre de verre même s'il y a une mince possibilité de travailler à proximité d'un endroit où il y a de l'électricité ou des lignes aériennes d'électricité. La fibre de verre est non conductrice d'électricité
- N'utilisez JAMAIS des échelles sales en bois gorgé d'eau ou en métal à proximité de l'électricité!



## Escabeaux industriels en fibre de verre (série 6300)

### CSA calibre 1 ANSI type 1, classés 250 lb

- Montants avant durables en C non conducteurs
- Dessus moulé
- Branches d'écartement robustes
- Entretoises résistantes au ciment et entretoises arrière larges
- Marches fabriquées avec rivets doublets



VC025

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
VC023	4	46	23	20	30	17	
VC024	5	57	34	21	34	18	
VC025	6	68	45	23	43	20	
VC027	8	90	67	26	55	26	

## Escabeaux industriels robustes en fibre de verre (série 6900)

### CSA calibre 1A ANSI type 1A, classés 300 lb

- Montants durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus utilitaire robuste en copolymère
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Dispositif d'écartement interne avec manche "enveloppante"
- Entretoises en "L" horizontales arrière à tous les 12", renforcées par des broches diagonales zinguées pour une rigidité accrue
- Entretoises aux marches supérieures et inférieures
- Pieds très grands en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection supplémentaire des montants



MF609

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
MF607	4	45	23	29	28	14	
MF609	6	68	45	21	39	20	
MF611	8	90	67	24	51	26	
MF612	10	113	90	26	61	37	
MF613	12	135	112	29	74	48	

## Escabeaux industriels robustes en fibre de verre (série 6400)

### CSA calibre 1A ANSI type 1A, classés 300 lb

- Montants durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus utilitaire très robuste en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches rainurées en aluminium antidérapantes
- Dispositif d'écartement interne avec manche "enveloppante" qui améliore la connexion aux montants
- Entretoises horizontales arrière à tous les 12"
- Entretoises aux marches supérieures et inférieures renforcées par des broches diagonales zinguées pour une rigidité accrue
- Entretoise arrière en "L" renforcée par des broches diagonales zinguées
- Très grands pieds en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection supplémentaire des montants



MD490

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
VC211	2	24	11	17	17	8	
MD488	4	46	23	20	28	15	
MD490	6	68	45	23	39	23	
MD491	8	90	67	26	50	30	
MD492	10	113	90	29	61	38	
MD493	12	137	114	32	74	52	

## Escabeaux industriels extra robustes en fibre de verre The Brute (série 6800 AA)

### CSA calibre 1AA ANSI type 1AA, classés 375 lb

- Montants très durables en C non conducteurs et de couleur orange très visible
- Dessus utilitaire très robuste en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Dispositif d'écartement interne avec manche "enveloppante" qui améliore la connexion écartement-montants et protège le dispositif durant l'entreposage/chargement/déplacement
- Chaque marche est renforcée par une entretoise diagonale zinguée qui fournit une force incroyable et une rigidité accrue
- Entretoise arrière en "L" renforcée par des broches diagonales zinguées qui offrent une rigidité maximale
- Manches robustes « enveloppantes » en aluminium à la base des montants pour un maximum de protection



VC256

**FEATHERLITE**  
INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
VC254	4	46	23	20	28	15	
VC256	6	68	45	23	39	27	
VC258	8	90	67	25	50	35	
VC259	10	113	90	29	61	44	
VC260	12	136	113	31	72	59	