



Radiateurs de chantier

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Cordon robuste de 6'
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Tension V	PH	Puissance W	BTU/h	Ampères	Type prise	Poids lb /Chacun	Prix
EA477	240	1	5600	19100	23,34	#6-30P	12	
EB100	240	1	4800	16380	20	#6-30P	12	

Radiateurs en céramique portables

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/h	Prix /Chacun
EA650	120	900/1500	2560/5200	

Radiateur portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique
- Type: Céramique



EB183

EB182

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	No fab	Type	Classement BTU min.	Classement BTU max.	Puissance électrique min.	Puissance électrique max.	Prix /Chacun
EB182	FH125	Céramique	2557 BTU/H	5115 BTU/H	750 W	1500 W	
EB183	MK-1	Soufflant	2557 BTU/H	5115 BTU/H	750 W	1500 W	

Radiateurs industriels inclinés

- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
- Thermostat réglable
- Appareil éconergétique
- Poignée de transport pratique
- Réglage de radiateur à air forcé
- Fonction d'arrêt automatique de sécurité
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Température max.: 100°F



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/h	Ampères	Prix /Chacun
EB021	240	5600	19107	23,3	

Radiateur portable à infrarouge

- Procure une chaleur instantanée semblable à celle du soleil qui réchauffe directement les objets
- Thermostat réglable
- Cadre en plastique frais au toucher
- Interrupteurs de sécurité en cas de renversement et de surchauffe
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min.: 2560 BTU/H
- Classement BTU max.: 5120 BTU/H
- Dimensions hors tout: 23" h x 13" la x 9,3" po
- Intensité de courant: 12,5 A
- Puissance: 750W/1500W
- Tension: 120 V



No modèle EB184

No fab TQH-06

Prix/Chacun \$

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

Radiateur pour patio

- Chauffage infrarouge haute efficacité
- Classé IP65 pour un usage extérieur
- Contrôle par cordon à tirer et télécommande
- Deux lampes DEL



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Type	Puissance W	BTU/H	Prix /Chacun
EB307	Mural	500/1000/1500	1705/3410/5115	

Radiateurs industriels à montage au plafond

- Multi-tension couvrant 3000-5000 W (3000 W, 4000 W, 5000 W)
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entrepôt, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Dimensions: 10-5/8" la x 14" h x 12-1/2" p



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Tension V	BTU/H min./max.	Prix /Chacun
EA532	240	8530/17060	
EA652	240	8530/25600	