



Les dispositifs verrouillables de qualité industrielle Leviton sont fabriqués pour assurer une qualité inégalée et une performance supérieure dans les milieux industriels rigoureux.

Leviton allie les meilleurs matériaux avec des normes de production supérieures afin d'offrir une gamme complète de dispositifs verrouillables polyvalents et fiables.

- Qualité industrielle sans compromis pour une performance supérieure et durable
- Tous les dispositifs industriels ont une fabrication robuste et résistante aux chocs
- Les fiches et les connecteurs s'adaptent à une gamme de conducteurs
- Les bornes sont facilement identifiables pour accélérer et simplifier le câblage
- Garantie limitée de dix ans
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

15 A 125 V BIPOLAIRE, TRIFILAIRE, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	No fab	Description	Dia du câble"	Calibre du câble toronné	Prix /Chacun
XA872	24W47	Fiche verrouillable Wetguard, coquille jaune vif EPTR	0,240-0,655	12-18	
XA873	25W47	Connecteur verrouillable Wetguard, coquille jaune vif EPTR	0,240-0,655	12-18	

15 A 125 V BIPOLAIRE, TRIFILAIRE, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	No fab	Description	Dia du câble"	Calibre du câble toronné	Prix /Chacun
XC172	4720-C	Fiche verrouillable noir & blanc	0,245-0,700	10-18	
XC173	4729-C	Connecteur verrouillable noir & blanc	0,245-0,700	10-18	

Fiche de mise à la terre en PVC

- Revêtement en plastique résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Idéale pour des utilisations à l'intérieur et à l'extérieur
- 15 A, 125 V

No modèle	Description	Configuration Nema	Couleur	Diamètre du câble"	Calibre du câble	Prix /Chacun
XE672	Fiche de mise à la terre en PVC	5-15P	Jaune	0,245 - 0,655	Câbles de 16/3 à 14/3	
XE673	Connecteur de mise à la terre en PVC	5-15R	Jaune	0,245 - 0,655	Câbles de 16/3 à 14/3	

OUTILS
AURORA

Wetguard
Configuration Nema



L1-15R L1-15P



XA872



XA873

BLACK & WHITE
Configuration Nema



L5-15P L5-15R



XC172



XC173



XE672



XE673

Fiches à lames droites de qualité commerciale

Les fiches et les connecteurs à lames droites de qualité commerciale sont robustes. Ils sont résistants à l'humidité, aux produits chimiques et aux abus. Ils sont idéals pour l'utilisation intérieure ou extérieure. Toutes ces caractéristiques et avantages sont intégrés aux fiches et aux connecteurs commerciaux 15 A et 20 A. Fiches et connecteurs avec caractéristiques commerciales. Les fiches et connecteurs à endos en caoutchouc TPE résistent à l'abus et protègent de la poussière et de l'humidité. Les vis de bornes de serrage enfoncées retiennent solidement les fils dénudés pour une conductivité maximale.


15 A 125 V BIPOLAIRE, TRIFILAIRE AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	No fab	Description	Couleur	Diamètre du câble"	Calibre du câble toronné	Prix /Chacun
XA778	515PV	Fiche en PVC	Jaune	0,245-0,655	No 18-3 - 12-3 câbles	
XA779	515CV	Connecteur en PVC	Jaune	0,245-0,655	No 18-3 - 12-3 câbles	

FICHES ET CONNECTEURS À LAMES DROITES 15 A 125 V, BIPOLAIRES, TRIFILAIRES AVEC MISE À LA TERRE

FICHES			CONNECTEURS		
No modèle	No fab	Description	No modèle	No fab	Prix /Chacun
XA780	14W47	Coquille jaune vif Wetguard	XA781	15W47	
XA775	5256-VY	Coquille jaune vif Python	XA776	5259-VY	
XA777	5256-VA	Coquille jaune vif Python Angle			

Configuration Nema



NEMA 5-15P NEMA 5-15R




XA779



XA778

Configuration Nema



NEMA 5-15P NEMA 5-15R



XA780



XA777

Dispositifs résistants à la corrosion


Les dispositifs résistants à la corrosion sont conçus spécialement pour les endroits très humides et corrosifs. Ces dispositifs sont plus résistants parce que les pièces de métal (lames, contacts, bornes et vis) sont plaquées de nickel. Ils ont réussi l'essai au brouillard salin ASTM (B117.13) 500 heures.

- Le collier de cordon profilé s'adapte à toutes les grandeurs de câble de 10-3 ST à 18-3 SVT (0,245" - 0,700"), assurant ainsi une protection des contraintes et des dommages de la gaine du câble
- Bornes à grosses vis captives no 8 en laiton chromocodées pour faciliter les raccords: vert (mise à la terre), laiton (actif) et argent (neutre).

LAMES DROITES 15 A 125 V BIPOLAIRES, TRIFILAIRES

No modèle	No fab	Description	Configuration Nema	Prix /Chacun
XA848	52CM-66C	Fiche à lames droites coquille et collier de nylon jaune	5-15P	
XA849	52CM-69C	Connecteur à lames droites coquille et collier de nylon jaune	5-15R	

Configuration Nema



5-15P

5-15R



XA848