



# CORDONS RALLONGE

## Cordons rallonges extérieurs en vinyle

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité, et offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistant aux bris

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
<b>ROBUSTE</b>						
XC482	25	14/3	15	1875	Orange	
XC483	50	14/3	15	1875	Orange	
XC484	100	14/3	13	1625	Orange	
<b>EXTRA ROBUSTE</b>						
XC485	25	12/3	15	1875	Jaune	
XC486	50	12/3	15	1875	Jaune	
XC487	100	12/3	15	1875	Jaune	



## Cordons rallonges extérieurs en vinyle avec fiche triple

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle qui offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistant aux bris

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
<b>ROBUSTE</b>						
XC488	25	14/3	15	1875	Rouge	
XC489	50	14/3	15	1875	Rouge	
XC490	100	14/3	13	1625	Rouge	
<b>SUPER ROBUSTE</b>						
XC491	25	12/3	15	1875	Rouge	
XC492	50	12/3	15	1875	Rouge	
XC493	100	12/3	15	1875	Rouge	



XC491



NEMA 5-15R

## Cordons rallonges pour l'extérieure en vinyle avec fiche triple

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel d'industries
- L'enveloppe est une protection contre les usages rudes, les produits chimiques, l'humidité et l'ozone, est aussi plus flexible à des températures sous le point de congélation
- Les prises en vinyle et les connecteurs moulés au cordon ne peuvent se briser ou se détacher
- Broches en laiton revêtues de nickel résistantes à la corrosion
- Les **XA719, XA720 et XA721** sont des cordons rallonges avec disjoncteur sans surcharge No Overload<sup>MD</sup>

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
<b>ROBUSTE</b>						
XA719	25	14/3	15	1875	Rouge	
XA720	50	14/3	15	1875	Rouge	
XA721	100	14/3	13	1625	Rouge	
<b>SUPER ROBUSTE</b>						
XA722	25	12/3	15	1875	Jaune	
XA723	50	12/3	15	1875	Jaune	
XA724	100	12/3	15	1875	Jaune	



XA719



NEMA 5-15R

## Chauffe-moteur à prise triple Glacier Flex<sup>MC</sup>

- 3 conducteurs SJTW -50°C, mise à la terre de 300 V
- Résistant à l'eau
- Résistant aux flammes
- Ultra-flexible
- Lames en laiton avec revêtement en nickel résistant à la corrosion
- Gamme de température: -50°F à 140°F (-50°C jusqu'à +60°C)
- Indicateur lumineux Primelight<sup>MD</sup> bleu et rouge qui clignote lorsque mis sous tension

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Prix /Chacun
XC730	15	16/3	13	1625	



XC730

