



CORDONS RALLONGE

Chargeurs USB

- Comprend un indicateur de charge DEL
- Design à encombrement réduit



No modèle	No fab	Nbre de ports de recharge USB	Nbre de prises de courant	Énergie joules	Prix /Chacun
XG785	PBUSB340	2 (3,4A)	0	-	
XG784	PBUSB241S	1 (2,4A)	1	150	
XG780	PBUSB242	2 (2,4A)	2	-	
XG783	PBUSB342S	2 (3,4A)	2	450	
XG782	PBUSB343S	2 (2,1A)	3	950	
XG781	PBUSB346S	2 (2,1A)	6	1200	



Limiteurs de surtension avec chargeur USB

- Matériau du boîtier: Plastique ABS
- Type de prise: Angle droit
- Ports de recharge USB 2,1 A
- Voyants indicateurs de protection et de mise à la terre
- Interrupteur illuminé
- Ampères: 15 A
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V



XG813



XG811



XG809

No modèle	Nbre de prises de courant	Longueur du cordon'	Énergie joules	Nbre de ports USB	Couleur	Prise pour transformateur	Prix /Chacun
XG809	4	4	1200	2	Blanc	1 prise avec espacement facilitant le branchement	
XG811	6	4	1800	2	Blanc	1 prise avec espacement facilitant le branchement	
XG810	8	6	2400	2	Blanc	1 prise avec espacement facilitant le branchement	
XG812	8	6	3600	2	Noir	3 prise avec espacement facilitant le branchement	
XG813	12	6	4200	2	Noir	6 prise avec espacement facilitant le branchement	



Maintenez la température idéale sur votre lieu de travail