



Génératrice à essence 1800 W

- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Dotée d'un interrupteur en cas de bas niveau d'huile avec lumière indicatrice qui protège le moteur
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Disjoncteurs c.a. et c.c. pour une opération en sécurité
- Comprend câbles c.c. et douille pour bougie
- Homologuée par CSA et EPA
- Capacité du réservoir de carburant: 7 L
- Poids: 56 lb
- Hauteur hors tout: 15-1/4"
- Largeur hors tout: 18-1/2"
- Profondeur hors tout: 14"
- Puissance de surtension: 1800 W
- Puissance nominale: 1400 W
- Tension de sortie: 120 V
- Temps de fonctionnement: 9 heures
- Capacité d'huile: 0,5 L



No modèle	No fab	Prix /Chacun
XI539	KCG-1501GX	

Génératrice avec ensemble de roues 5100 W

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et allumage électronique
- Démarrage à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Comprend: (2) roues de 8", (1) poignée pivotante, (1) prise pour bougie d'allumage
- Capacité du réservoir de carburant: 15 L
- Poids: 107 lb
- Hauteur hors tout: 22"
- Largeur hors tout: 25-1/2"
- Profondeur hors tout: 22-1/2"
- Puissance de surtension: 5100 W
- Puissance nominale: 4000 W
- Tension de sortie: 120 V, 240 V
- Essence: Essence sans plomb
- Capacité d'huile: 0,6 L
- Durée d'opération: 7 - 8 h
- Niveau de bruit: 75 dB
- Noise level: 75 dB



No modèle	No fab	Prix /Chacun
XI497	KCG-5100G	

Génératrice à essence à démarrage électrique avec ensemble de roues 6500 W

- Puissant moteur OHV de 10 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et démarrage électronique
- Dotée d'un interrupteur en cas de bas niveau d'huile avec lumière indicatrice qui protège le moteur
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Neutre branché au châssis
- Comprend deux prises d'alimentation doubles (120 V) et une prise à verrouillage par rotation (120 V et 240 V)
- Homologuée par CSA et EPA
- Comprend: Roues de 8", poignée pivotante, bloc pile 12 V, prise pour bougie d'allumage
- Capacité du réservoir de carburant: 20 L
- Poids: 135 lb
- Hauteur hors tout: 21"
- Largeur hors tout: 24-1/4"
- Profondeur hors tout: 24-1/2"
- Puissance de surtension: 6500 W
- Puissance nominale: 5000 W
- Tension de sortie: 120 V, 240 V
- Temps de fonctionnement: 7-8 heures
- Capacité d'huile: 0,7 L



No modèle	No fab	Prix /Chacun
XI537	KCG-6502GE	